

A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 7 0 0 1 T R A

C e n a b r u t t o : 2 7 2 8 1 . 8 6 P L N

Cena netto: 27281.86 PLN

S t a w k a ~~0%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-17001-tra/>



A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O F V 1 7 0 0 1 T R A j e d n o f a z o w y
1 5 , 5 k W c i ń g b e j (V a n g u a r d , A V R , A T S)

Najmocniejszy „jednofazowiec” w ofercie FOGO do najcięższych zadań. FV 17001 TRA łączy elektroniczną stabilizację napięcia AVR z rozruchem elektrycznym i złączem ATS – gotowy do automatycznego startu przy zaniku prądu. Napędzany dwucylindrowym Briggs & Stratton Vanguard V-Twin, zapewnia wysoką kulturę pracy i dużą rezerwę mocy.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- Klasa mocy ~15–17 kW (230 V, 50 Hz) – pewne zasilanie nagrzewnic, dużych pomp, sprężarek i zapleczy budów.
- AVR ($\pm 2\%$) – stabilne, „czystsze” napięcie; bezpieczniejsze dla elektroniki i lepszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- ATS + rozruch elektryczny (zachowany ręczny) – automatyczne uruchomienie i przełączenie zasilania.
- Silnik Vanguard V-Twin – wysoka trwałość i rezerwa momentu pod duże obciążenia.
- Zbiornik 45 l – długa autonomia między tankowaniami.
- Wzmocniona rama, prądnica IP23, klasa izolacji H – odporność i bezpieczeństwo pracy.

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 230 V / 63 A (CEE) – odbiór pełnej mocy jednofazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko),
- Złącze ATS, licznik godzin, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik ciśnienia/poziomu oleju, akumulator rozruchowy, tłumik z przyłączem do węża spalinowego.

Do pełnego wykorzystania mocy zalecane jest gniazdo 63 A.

Dane techniczne (skrót)

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | $\cos\phi = 1$
- Moc maks./ciągła: ok. 17,0 kW / 15,5 kW (wartości orientacyjne; dokładne – wg karty produktu)
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | THD niskie, odpowiednie do większości zastosowań warsztatowych
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: 45 l | Prądnica: IP23, klasa H
- Wymiary / masa (orientacyjnie): ok. 790 × 580 × 765 mm / ~150–170 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy (z ATS), duże elektronarzędzia i maszyny 230 V, pompy, nagrzewnice, oświetlenie, zaplecza budów – wszędzie tam, gdzie liczą się wysoka moc jednofazowa, stabilne napięcie AVR i automatyczny start.

[illegible]