

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F V 2 0 0 0 0 T R A

C e n a b r u t t o : 2 6 7 9 0 . 8 7 P L N

Cena netto: 26790.87 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-20000-tra/>

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F V 2 0 0 0 0 T R A t r ó j f a z o w y
(V a n g u a r d , A V R , A T S , r o z r u c h e l e k t r y c z n y)

Mocny agregat 3-fazowy do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja TRA łączy elektroniczną stabilizację napięcia AVR z rozruchem elektrycznym oraz złączem ATS – gotowy do automatycznego startu i przełączenia zasilania przy zaniku prądu. Dwucylindrowy Briggs & Stratton Vanguard V-Twin (big block) zapewnia wysoką kulturę pracy i dużą rezerwę mocy.

N a j w a ł n i e j s z e z a l e t y

- Klasa mocy ok. 20 kVA (3~) – pewne zasilanie rozdzielni, sprężarek, betoniarek, pomp i zaplecza budów.
- AVR ($\pm 2\%$) + niski THD – „czystsze” napięcie i pewniejszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- ATS + rozruch elektryczny (zachowany ręczny) – pełna gotowość do pracy jako zasilanie awaryjne.
- Vanguard V-Twin (duża pojemność) – trwałość, długi resurs i stabilna praca pod obciążeniem.
- Pełne miedziane uzwojenia prądnicy, IP23, klasa izolacji H – wysoka żywotność i odporność.

- Rama „budowlana” – łatwy transport, ochrona podzespołów, prosta obsługa.





G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 400 V / 32 A (CEE, 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – zasilanie narzędzi jednofazowych,
- Złącze ATS, panel sygnalizacji pracy, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik braku oleju, akumulator rozruchowy.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie / fazy / częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz | $\cos\phi$ (3~): ~0,8
- Moc maks./znamionowa (3~): ok. 20 / 18-19 kVA

- ## Zastosowanie

[illegible]