



A g r e g a t p r ó d o t w ó r c z y F O G O - F V 2 0 0 0 0 T R E

C e n a b r u t t o : 2 4 8 9 8 . 4 8 P L N

Cena netto: 24898.48 PLN

S t a w k a ~~0%~~T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-20000-tre/>

A g r e g a t p r ń d o t w ń r c z y F O G O F V 2 0 0 0 0 T R E t r ń j f a z o w y
(V a n g u a r d , A V R , r o z r u c h e l e k t r y c z n y)

Mocny agregat 3-fazowy do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja TRE ma elektroniczną stabilizację napięcia AVR oraz rozruch elektryczny (zachowany ręczny).

Dwucylindrowy Briggs & Stratton Vanguard V-Twin (big block) zapewnia wysoką kulturę pracy i solidny zapas mocy pod obciążeniem.

N a j w a ę n i e j s z e z a l e t y

- Klasa mocy ok. 20 kVA (3~) – pewne zasilanie rozdzielni, sprężarek, betoniarek, pomp i zaplecza budów.
- AVR ($\pm 2\%$) + niski THD – „czystsze” napięcie i pewniejszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- Vanguard V-Twin (big block) – trwałość, długi resurs i wysoka niezawodność.
- Rozruch elektryczny + ręczny – wygoda i pewność uruchomienia w każdych warunkach.
- Pełne miedziane uzwojenia prądnicy, IP23, klasa izolacji H – stabilne parametry i długowieczność.
- Rama „budowlana” – odporna konstrukcja, łatwy transport, prosta obsługa.



G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 400 V / 32 A (CEE 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – narzędzia i sprzęty jednofazowe,
- Panel z sygnalizacją pracy, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik braku oleju, akumulator rozruchowy.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to normalna cecha konstrukcyjna.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie / fazy / częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz | Cosφ (3~): ~0,8
- Moc maks./znamionowa (3~): ok. 20 / 18-19 kVA
- Regulacja napięcia: AVR (±2%) | THD: niski | Prąd rozruchowy prądnicy: do ~300%
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin (big block) | Paliwo: benzyna
- Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: ~45 l | Zużycie (75% obc.): orientacyjnie ~6-7,5 l/h
- Poziom hałasu: ok. 96-99 dB(A) LwA
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 765 mm / ~150-170 kg

Zastosowanie

Rozdzielnie budowlane, sprężarki, betoniarki, pompy, nagrzewnice, oświetlenie oraz awaryjne zasilanie w firmie i gospodarstwie – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego 400 V z dodatkowym 230 V, precyzyjnego AVR i pewnego rozruchu elektrycznego.

