



A g r e g a t p r o d o t w ó r c z y F O G O - F V 2 0 5 4 0 T R A

C e n a b r u t t o : 2 9 7 6 2 . 4 2 P L N

Cena netto: 29762.42 PLN

S t a w k a V a t : 0%

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-20540-tra/>

A g r e g a t p r ŏ d o t w ó r c z y F O G O F V 2 0 5 4 0 T R A t r ó j f a z o w y
(V a n g u a r d , A V R , A T S , r o z r u c h e l e k t r y c z n y)

Mocny agregat 3-fazowy do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja TRA łączy elektroniczną stabilizację napięcia AVR z rozruchem elektrycznym oraz złączem ATS – gotowy do automatycznego startu i przełączenia zasilania przy zaniku prądu. Dwucylindrowy Briggs & Stratton Vanguard V-Twin (big block) zapewnia wysoką kulturę pracy i solidny zapas mocy.

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- Klasa mocy ok. 20,5 kVA (3~) – pewne zasilanie rozdzielni, sprężarek, betoniarek, pomp i zaplecza budów.
- AVR ($\pm 2\%$) + niski THD – „czystsze” napięcie i pewniejszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- ATS + rozruch elektryczny (zachowany ręczny) – w pełni przygotowany do roli zasilania awaryjnego.
- Vanguard V-Twin (duża pojemność) – trwałość, długi resurs i stabilna praca pod obciążeniem.
- Miedziana prądnica, IP23, klasa izolacji H – wysoka żywotność i odporność eksploatacyjna.



G n i a z d a i w y p o s a í e n i e

- 1× 400 V / 32 A (CEE 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – narzędzia i sprzęty jednofazowe,
- Złącze ATS, panel sygnalizacji pracy, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik braku oleju, akumulator rozruchowy.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to normalna cecha konstrukcyjna.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie / fazy / częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz | $\cos\phi$ (3~): ~0,8
- Moc maks./znamionowa (3~): ok. 20,5 / 19 kVA (wartości orientacyjne)
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | THD: niski | Prąd rozruchowy prądnicy: do ~300%
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin (big block) | Paliwo: benzyna
- Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: ~45 l | Zużycie (75% obc.): orientacyjnie ~6–7,5 l/h
- Poziom hałasu: ok. 96–99 dB(A) LwA
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 765 mm / ~150–175 kg

Zastosowanie

Rozdzielnie budowlane, sprężarki, betoniarki, pompy, nagrzewnice, oświetlenie oraz awaryjne zasilanie w firmie i gospodarstwie – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego 400 V z dodatkowym 230 V, automatyki ATS, precyzyjnego AVR i pewnego rozruchu elektrycznego.

