

A g r e g a t   p r ń d o t w ó r c z y   F O G O   -   F V   2 0 5 4 0   T R E

C e n a   b r u t t o :   2 7 8 7 0 . 0 2   P L N

Cena netto: 27870.02 PLN

S t a w k a   ~~10%~~ T :

L i n k   d o   p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-20540-tre/>

A g r e g a t   p r ń d o t w ó r c z y   F O G O   F V   2 0 5 4 0   T R E   t r ó j f a z o w y  
( V a n g u a r d ,   A V R ,   r o z r u c h   e l e k t r y c z n y )

Mocny agregat 3-fazowy do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja TRE ma elektroniczną stabilizację napięcia AVR oraz rozruch elektryczny (zachowany ręczny).

Dwucylindrowy Briggs & Stratton Vanguard V-Twin (big block) zapewnia wysoką kulturę pracy i duży zapas mocy pod obciążeniem.

## N a j w a ż n i e j s z e   z a l e t y

- Klasa mocy ok. 20,5 kVA (3~) – pewne zasilanie rozdzielni, sprężarek, betoniarek, pomp i zaplecza budów.
- AVR ( $\pm 2\%$ ) + niski THD – „czystsze” napięcie i pewniejszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- Vanguard V-Twin – trwałość, długi resurs i stabilna praca w ciężkich warunkach.
- Rozruch elektryczny + ręczny – wygoda i pewność uruchomienia.
- Pełne miedziane uzwojenia prądnicy, IP23, klasa izolacji H – długowieczność i stabilne parametry.



## G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 400 V / 32 A (CEE 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – narzędzia i sprzęty jednofazowe,
- Panel z sygnalizacją pracy, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik braku oleju, akumulator rozruchowy.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna.

## D a n e t e c h n i c z n e ( s k r ó t )

- Napięcie / fazy / częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz | Cosφ (3~): ~0,8
- Moc maks./znamionowa (3~): ok. 20,5 / 19 kVA (wartości orientacyjne)
- Regulacja napięcia: AVR (±2%) | THD: niski | Prąd rozruchowy prądnicy: do ~300%
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin (big block) | Paliwo: benzyna
- Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: ~45 l | Zużycie (75% obc.): orientacyjnie ~6–7,5 l/h
- Poziom hałasu: ok. 96–99 dB(A) LwA
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 765 mm / ~150–175 kg

### Zastosowanie

Rozdzielnie budowlane, sprężarki, betoniarki, pompy, nagrzewnice, oświetlenie oraz awaryjne zasilanie w firmie i gospodarstwie – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego 400 V z dodatkowym 230 V, precyzyjnego AVR i pewnego rozruchu elektrycznego.

