

AT 156 - W ZESTAWIE 4 KOTWY SEGMENTOWE OCYNKOWANE HILTI

152,52 zł - 170,97 zł

Punkt kotwienia AT156 jest urządzeniem kotwiczącym zgodnym z normą EN795:2012 typ A oraz CEN/TS/16415:2013. Punkt kotwienia jest wykonany ze stali nierdzewnej. Przeznaczony jest dla 3 użytkowników pracujących jednocześnie. Wytrzymałość statyczna punktu jest min. 30 kN. AT156 przeznaczony jest do mocowania struktur betonowych oraz konstrukcji stalowych. Punkt kotwienia jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie środków ochrony 2016/425.

Ze względu na podniesioną wytrzymałość punktu AT156 można instalować wraz z poziomymi tymczasowymi systemami asekuracji np. AE320/ AE321 itp.

Categories: [Stałe systemy asekuracyjne](#)

ZDJĘCIA



Specyfikacja techniczna

Punkt kotwiczący		Rozstaw max.:	120 mm
Materiał:	stal nierdzewna	Max. liczba użytkowników:	3
Wymiary:	150 x 150 mm		
Waga:	0,78 kg	Zestaw mocujący	
Wytrzymałość statyczna:	30 kN	Rodzaj mocowania:	HST2-R M12x115/20
Średnica otworu punktu zaczepowego Ø:	40 mm	Materiał:	stal ocynkowana
Rozstaw min.:	98 mm	Długość:	115 mm
		Ilość:	4 szt.

OPIS PRODUKTU

W tej kategorii znajdują Państwo nowoczesne systemy stałe zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Są to punkty zaczepowe, wśród których znajdują się belki zaczepowe, kotwy, wózki zaczepowe oraz uniwersalne punkty kotwienia. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów oraz precyzyjnie dobranych komponentów, gwarantujących niezawodność, pewność użytkowania i najwyższe bezpieczeństwo. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, w której zostały skompletowane wysokiej klasy urządzenia zaczepowe. Są one odpowiednio przystosowane do wysokich obciążeń, zabezpieczone przed korozją i dostępne w różnych formach oraz rozmiarach. Z pewnością wybiorą Państwo spośród naszych produktów dokładnie ten, którego szukacie. W naszej ofercie znajdują również Państwo profesjonalne zatrzaśniki nierozłączne.



**CENTRUM
STRAŻAKA**

ZDJĘCIA

Specyfikacja techniczna

Punkt kotwiczący		Rozstaw max.:	120 mm
Materiał:	stal nierdzewna	Max. liczba użytkowników:	3
Wymiary:	150 x 150 mm		
Waga:	0,78 kg		
Wytrzymałość statyczna:	30 kN	Zestaw mocujący	
Średnica otworu punktu zaczepowego Ø:	40 mm	Rodzaj mocowania:	HST2-R.M12x115/20
Rozstaw min.:	98 mm	Materiał:	stal ocynkowana
		Długość:	115 mm
		Ilość:	4 szt.