



**AT 183 - PUNKT KOTWICZENIA (PUNKT KOTWICZENIA  
+ ZESTAW MONTAŻOWY DO BETONU 1 SZT. HST2-R  
M12X115/20 STAL NIERDZEWNA)**

**47,97 zł - 71,34 zł**

Punkt kotwiczenia stanowi urządzenie zaczepowe mocowane do konstrukcji stałej.  
Montaż do betonu

**Categories:** [Stale systemy asekuracyjne](#)

## ZDJĘCIA



Specyfikacja techniczna	
Wzrost: 1000 mm (maksymalna wysokość konstrukcji do betonu)	Grubość stali: 12 mm
Punkt kotwiczący: 1 szt.	Max. ilość urządzeń: 1
Materiał: 18-8 nierdzewna	Zestaw montażowy: 1 szt.
Wymiary: 55 x 75 x 45 mm	Rodzaj montażu: HST2-R M12X115/20
Waga: 0,23 kg	Opis montażu: -----
Współczynnik bezpieczeństwa: 1,5	Opis: 60 mm (maksymalna długość)
Grubość śruby: 4 mm	Długość: 115 mm
Grubość śruby montażowej: 12 mm	Ilość: 1 szt.

## OPIS PRODUKTU

W tej kategorii znajdują Państwo nowoczesne systemy stałe zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Są to punkty zaczepowe, wśród których znajdują się belki zaczepowe, kotwy, wózki zaczepowe oraz uniwersalne punkty kotwiczenia. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów oraz precyzyjnie dobranych komponentów, gwarantujących niezawodność, pewność użytkowania i najwyższe bezpieczeństwo. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, w której zostały skompletowane wysokiej klasy urządzenia zaczepowe. Są one odpowiednio przystosowane do wysokich obciążeń, zabezpieczone przed korozją i dostępne w różnych formach oraz rozmiarach. Z pewnością wybiorą Państwo spośród naszych produktów dokładnie ten, którego szukacie. W naszej ofercie znajdują również Państwo profesjonalne zatrzaśniki nierozłączne.

## ZDJĘCIA



### Specyfikacja techniczna

<b>Wersja:</b>	punkt kotwiczenia + zestaw montażowy do betonu	<b>Średnica otworu punktu zaczepowego Ø:</b>	18 mm
<b>Punkt kotwiczący</b>		<b>Max. liczba użytkowników:</b>	1
<b>Materiał:</b>	stal nierdzewna	<b>Zestaw mocujący</b>	
<b>Wymiary:</b>	53 x 67 x 65 mm	<b>Rodzaj mocowania:</b>	HST2-R-M12x115/20
<b>Waga:</b>	0,23 kg	<b>Zestaw mocujący:</b>	—————
<b>Wytrzymałość statyczna:</b>	12 kN	<b>Materiał:</b>	stal nierdzewna
<b>Grubość blachy:</b>	4 mm	<b>Długość:</b>	115 mm
<b>Średnica otworu mocującego Ø:</b>	13 mm	<b>Ilość:</b>	1 szt.