

A T 4 0 3 - P u n k t k o t w i c z e n i a

C e n a b r u t t o : 1 6 4 . 8 2 P L N

Cena netto: 134 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/at-403-punkt-kotwiczenia-2/>



W tej kategorii znajdą Państwo nowoczesne systemy stałe zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Są to punkty zaczepowe, wśród których znajdują się belki zaczepowe, kotwy, wózki zaczepowe oraz uniwersalne punkty kotwiczenia. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów oraz precyzyjnie dobranych komponentów, gwarantujących niezawodność, pewność użytkowania i najwyższe bezpieczeństwo. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, w której zostały skompletowane wysokiej klasy urządzenia zaczepowe. Są one odpowiednio przystosowane do wysokich obciążeń, zabezpieczone przed korozją i dostępne w

różnych formach oraz rozmiarach. Z pewnością wybiorą Państwo spośród naszych produktów dokładnie ten, którego szukacie. W naszej ofercie znajdą również Państwo profesjonalne zatrzaskniki nierozłączne.

Specyfikacja techniczna

Wersja: punkt kotwiczania

Punkt kotwiczący

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Materiał:    | stal ocynkowana   |
| Wykończenie: | lakier proszkowy  |
| Wymiary:     | 553 x 77 x 105 mm |

Waga: 1,5 kg

Wytrzymałość statyczna: 12 kN

Średnica otworu mocującego Ø: 5,5 mm

Średnica otworu punktu zaczepowego Ø: 54,5 mm

Max. liczba użytkowników: 1



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Specyfikacja techniczna               |                   |
| Wersja:                               | punkt kotwiczania |
| Punkt kotwiczący                      |                   |
| Materiał:                             | stal ocynkowana   |
| Wykończenie:                          | lakier proszkowy  |
| Wymiary:                              | 553 x 77 x 105 mm |
| Waga:                                 | 1,5 kg            |
| Wytrzymałość statyczna:               | 12 kN             |
| Średnica otworu mocującego Ø:         | 5,5 mm            |
| Średnica otworu punktu zaczepowego Ø: | 54,5 mm           |
| Max. liczba użytkowników:             | 1                 |