

## AT 403 - PUNKT KOTWICZENIA

**164,82 zł - 221,00 zł**



Punkt kotwiczenia jest punktem przeznaczonym do stosowania we współpracy z indywidualnym sprzętem chroniącym przed upadkiem. Przeznaczony jest do pracy dla jednej osoby na dachach skośnych. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego montaż w kalenicy dachu, do krokwi dachowych. Punkt składa się z dwóch płyt połączonych zawiasem w postaci ruchomego ucha. W płytach wykonane jest łącznie 36 otworów przeznaczonych dla wkrętów lub gwoździ. Punkt spełnia wymogi normy EN795:2012 typ A (potwierdzone dokumentem z CIOP), ale nie podlega tej normie.

Konieczny montaż za pomocą minimum 32 sztuk wkrętów albo minimum 28 sztuk gwoździ.

**Categories:** [Stałe systemy asekuracyjne](#)

## ZDJĘCIA

### Specyfikacja techniczna

Wersja:	punkt kotwiczenia	Waga:	1,5 kg
Punkt kotwiczący		Wytrzymałość statyczna:	12 kN
Materiał:	stal ocynkowana	Srednica otworu mocującego Ø:	5,5 mm
Wykończenie:	lakier proszkowy	Srednica otworu punktu zaczepowego Ø:	54,5 mm
Wymiary:	553 x 77 x 105 mm	Max. liczba użytkownikóv:	1

## OPIS PRODUKTU

W tej kategorii znajdują Państwo nowoczesne systemy stałe zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Są to punkty zaczepowe, wśród których znajdują się belki zaczepowe, kotwy, wózki zaczepowe oraz uniwersalne punkty kotwiczenia. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów oraz precyzyjnie dobranych komponentów, gwarantujących niezawodność, pewność użytkowania i najwyższe bezpieczeństwo. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, w której zostały skompletowane wysokiej klasy urządzenia zaczepowe. Są one odpowiednio przystosowane do wysokich obciążeń, zabezpieczone przed korozją i dostępne w różnych formach oraz rozmiarach. Z pewnością wybiorą Państwo spośród naszych produktów dokładnie ten, którego szukacie. W naszej ofercie znajdują również Państwo profesjonalne zatrzaśniki nierozłączne.

## ZDJĘCIA



#### Specyfikacja techniczna

<b>Wersja:</b>	punkt kotwiczenia	<b>Waga:</b>	1,5 kg
<b>Punkt kotwiczący</b>		<b>Wytrzymałość statyczna:</b>	12 kN
<b>Materiał:</b>	stal ocynkowana	<b>Średnica otworu mocującego Ø:</b>	5,5 mm
<b>Wykończenie:</b>	lakier proszkowy	<b>Średnica otworu punktu zaczepowego Ø:</b>	54,5 mm
<b>Wymiary:</b>	55 x 77 x 105 mm	<b>Max. liczba użytkownikóv:</b>	1