

AT 403 - PUNKT KOTWICZENIA

164,82 zł - 221,00 zł



Punkt kotwiczania jest punktem przeznaczonym do stosowania we współpracy z indywidualnym sprzętem chroniącym przed upadkiem. Przeznaczony jest do pracy dla jednej osoby na dachach skośnych. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego montaż w kalenicy dachu, do krokwi dachowych. Punkt składa się z dwóch płyt połączonych zawiasem w postaci ruchomego ucha. W płytach wykonane jest łącznie 36 otworów przeznaczonych dla wkrętów lub gwoździ. Punkt spełnia wymogi normy EN795:2012 typ A (potwierdzone dokumentem z CIOP), ale nie podlega tej normie. Konieczny montaż za pomocą minimum 32 sztuk wkrętów albo minimum 28 sztuk gwoździ.

Categories: [Stałe systemy asekuracyjne](#)

ZDJĘCIA

Specyfikacja techniczna

Wersja:	punkt kotwiczania	Waga:	1,5 kg
Punkt kotwiczający		Wytrzymałość statyczna	12 kN
Materiał:	stal ocynkowana	Średnica otworu mocującego Ø:	5,5 mm
Wykończenie:	lakier proszkowy	Średnica otworu punktu zaczepowego Ø:	54,5 mm
Wymiary:	553 x 77 x 105 mm	Max. liczba użytkowników:	1

OPIS PRODUKTU

W tej kategorii znajdują Państwo nowoczesne systemy stałe zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Są to punkty zaczepowe, wśród których znajdują się belki zaczepowe, kotwy, wózki zaczepowe oraz uniwersalne punkty kotwiczania. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów oraz precyzyjnie dobranych komponentów, gwarantujących niezawodność, pewność użytkowania i najwyższe bezpieczeństwo. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, w której zostały skompletowane wysokiej klasy urządzenia zaczepowe. Są one odpowiednio przystosowane do wysokich obciążeń, zabezpieczone przed korozją i dostępne w różnych formach oraz rozmiarach. Z pewnością wybiorą Państwo spośród naszych produktów dokładnie ten, którego szukacie. W naszej ofercie znajdują również Państwo profesjonalne zatrzaśniki nierozłączne.

ZDJĘCIA



Specyfikacja techniczna

Wersja:	punkt kotwiczenia	Waga:	1,5 kg
Punkt kotwiczący		Wytrzymałość statyczna:	12 kN
Materiał:	stal ocynkowana	Średnica otworu mocującego Ø:	5,5 mm
Wykończenie:	lakier proszkowy	Średnica otworu punktu zaczepowego Ø:	54,5 mm
Wymiary:	53 x 77 x 105 mm	Max. liczba użytkowników:	1