



AW170 / LB101 - Amortyzator bezpieczeństwa z linką bez

Cena brutto: 143.91 PLN

Cena netto: 117 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/aw170-lb101-amortyzator-bezpieczenstwa-z-linka-bez-zatrzasnikow/>

AW170 / LB101 - Amortyzator bezpieczeństwa z linką bez



AW170 / LB100 to amortyzator bezpieczeństwa z linką bez zatrzaśników firmy PROTEKT . Jest to produkt spełniający normy EN 355.

Najważniejsze cechy produktu :

- Spełnia normy EN 355
- Długość z zatrzaśnikami: 2 m
- Długość: 1,8 m

Dane techniczne :

- Linka:
 - Materiał: poliester
 - Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
 - Średnica: 10,5 mm
- Amortyzator:
 - Wykonanie: taśma poliamidowa
 - Wymiary: 300 x 40 x 50 mm

Specyfikacja techniczna

Długość z zatrzaśnikami:	2 m
Długość:	1,8 m
Linka	
Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie

Średnica:	10,5 mm
Amortyzator	
Wykonanie:	taśma poliamidowa
Wymiary:	300 x 40 x 50 mm

Firma Protekt została założona w 1989 roku w Łodzi. Od początku istnienia firmy jej celem jest ochrona ludzi przed upadkiem z wysokości. Protekt zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą profesjonalnego sprzętu do pracy na wysokościach, zabezpieczeń wysokościowych oraz sprzętu alpinistycznego. Firma dba o jak najwyższą jakość swoich produktów, pieczołowicie je testuje i dopasowuje do obowiązujących norm bezpieczeństwa.

W ofercie firmy Protekt znajdują się różne rodzaje szelek bezpieczeństwa, statywy i trójnogi bezpieczeństwa, stałe systemy asekuracyjne, lekkie suwnice bramowe i podnoszenie ładunków, wyposażenie dla arborystów, sprzęt strażacki i ratunkowy oraz wiele innych produktów. Firma oferuje również szkolenia oraz przeglądy sprzętu.

Protekt skupia się nie tylko na produkcji sprzętu wysokościowego najwyższej jakości, ale chce również upewnić się, że wszyscy klienci mają odpowiednią wiedzę na temat jego prawidłowego użytkowania.



Specyfikacja techniczna

Długość z zamknięciem:	2 m	Średnica:	11,5 mm
Długość:	1,8 m	Amortyzator	
Linka		Wykonanie:	taśma poliamidowa
Materiał:	poliester	Wymiary:	900 x 40 x 50 mm
Wykonanie:	śmia rozdzielna w ośrodku		