

AX 907 - Osłona krawędziowa na linę - liczba modułów

Cena brutto: 83.64 PLN

Cena netto: 68 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/ax-907-oslona-krawedziowa-na-line-liczba-modulow-1/>



Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowania lin włókienniczych oraz taśm stosuje się specjalnie wykonane osłony krawędziowe czy rękawy ochronne na linę. Takiego rodzaju wyposażenie ma zastosowanie podczas prac z użyciem lin, które w trakcie użytkowania mają bezpośrednią styczność z podłożem różnego rodzaju - krawędzie dachów, attyki czy inne przeszkody i różnych strukturach. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów, proponowane przez Protekt produkty ułatwiają korzystanie z lin i zabezpieczają je przed przetarciami, chroniąc przy okazji również powierzchnie. Osłony krawędziowe Protekt

Osłony pozwalają na skuteczne odizolowanie lin oraz taśm od ostrych elementów attyk, co zapewnia pełną ochronę tych elementów podczas styku i tarć w trakcie pracy. Protekt dostarcza w tym zakresie przykładowo następujące rozwiązania:

proste w budowie stalowe elementy krawędziowe do pracy z jedną lub dwoma linami włókienniczymi czy taśmami; wieloelementowe osłony blokowe z aluminium, stali i mosiądzu; stalowe osłony z poliamidowymi prowadnicami do użytku nawet z czterema linami; osłony krawędziowe z możliwością użycia 1, 3 lub 4 modułów ochronnych; osłony z podgumowaną podstawą i możliwością zamocowania rolki prowadzącej;

Rękawy ochronne na linę i inne ochraniacze

Są to rozwiązania przeznaczone do współpracy z linami roboczymi samozaciskowych urządzeń, co zapobiega ich przecieraniu np. na krawędziach dachów. Rękawy ochronne dostępne są w różnych opcjach materiałów, z których zostały stworzone, np. poliester, skóra połączone z elementami PCV czy skóra wraz z zapięciem na rzep.

Protekt dostarcza także specjalne wielozadaniowe podkładki TU 323, które mogą służyć, jako element ochronny dla lin asekuracyjnych a także jako element ułatwiający przechowywanie cienkich linek. nie stykowe i to przy pracy w skrajnych temperaturach.



Specyfikacja techniczna

Material:	aluminium, stal nierdzewna, stal
Wymiary:	119 x 47,5 x 90 mm
Min. temperatura pracy:	-30 °C

Maks. temperatura pracy:	50 °C
Liczba modułów:	1



Specyfikacja techniczna

Materiał:	aluminium, stal nierdzewna, plastik	Maks. temperatura pracy:	50 °C
Wymiary:	119 x 47,5 x 90 mm	Liczba modułów:	1
Mn. temperatura pracy:	-90 °C		