



AZ 017T - ZATRZAŚNIK Z BLOKADĄ TYPU "TWIST-LOCK" OTWARCIE 25 MM - ROZŁĄCZALNY

45,51 zł brutto 37,00 zł - netto

Categories: [Zatrzaśniki](#)

ZDJĘCIA

Specyfikacja techniczna

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------|
| Wymiary: | 120 x 77 mm | Sposób montażu: | rozłączalny |
| Otwarcie: | 25 mm | Materiał: | |
| Waga: | 209 g | Konstrukcja: | stal |
| Wytrzymałość statyczna: | 20 kN | Wykończenie: | |
| Typ blokady: | automatyczna blokada typu "twist lock" | Konstrukcja: | ocynk galwaniczny |

OPIS PRODUKTU

W ofercie firmy Protekt znajdują się profesjonalne zatrzaśniki rozłączalne i nierozłączalne, wykonane z najwyższej jakości stali. Różnorodność form i rodzajów pozwala na dobranie odpowiednich elementów do konkretnych wymogów i potrzeb. Dbamy o to, aby zagwarantować użytkownikom tych produktów największą gwarancję bezpieczeństwa pracy na wysokości. Są to elementy wykonane w sposób solidny i wyjątkowo precyzyjny, dzięki czemu ich eksploatacja jest wyjątkowo komfortowa. Nasze zatrzaśniki BHP posiadają odpowiednie zabezpieczenia i blokady, które eliminują ryzyko samoistnego odłączenia się liny czy szelek. Zapraszamy do składania zamówień. W naszej ofercie znajdują Państwo również pionowe systemy asekuracji stałej.



ZDJĘCIA

Specyfikacja techniczna

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| Wymiary: | 120 x 77 mm | Sposób montażu: | rozłączalny |
| Otwarcie: | 25 mm | Materiał: | |
| Waga: | 209 g | Konstrukcja: | stal |
| Wytrzymałość statyczna: | 20 kN | Wykończenie: | |
| Typ blokady: | automatyczna blokada typu "twist lock" | Konstrukcja: | ocynk galwaniczny |