



BAOFENG UV - 5R HT 5W PMR RADIOTELEFON NOWA WERSJA

Cena brutto: 186.00 PLN

Cena netto: 151.22 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/baofeng-uv-5r-ht-5w-pmr-radiotelefon-nowa-wersja/>

BAOFENG UV - 5R HTQ 5W PMR RADIOTELEFON NOWA WERSJA



B a o f e n g U V - 5 R j e s t n o w y m o d e l d w u p a s m o w e g o r ę c z n e g o r a d i o t e l e f o n u m a r k i B a o f e n g . C i e s z y s i ę o n o g r o m n ą p o p u l a r n o ś c i ą w ś r ó d k u p u j ą c y c h z e w z g l ę d u n a b a r d z o d o b r y s t o s u n e k c e n y d o j ą k o ś c i . B A O F E N G U V - 5 R t a k j e s t z a w o d n e i w s z e c h s t r o n n e u r z ą d z e n i e

służące do komunikacji na wodzie, lądzie oraz powietrzu w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

Radiotelefon B a o f e n g U V - 5 R HT - top produkt najnowszej produkcji !

W modelu z końcówką HTQ została poprawiona modulacja oraz odporność na zakłócenia.

W z e s t a w i e z n a j d u j ą s i ę :

- radiotelefon UV- 5R HT
- bateria 1800 mAh
- antena Dualband
- ładowarka sieciowa i podstawa do ładowania baterii
- mikrofonosłuchawka z podwójnym PTT
- smycz na dłoń
- klips do paska
- INSTRUKCJA PL w formie elektronicznej





Dane techniczne :

- waga: 130g
- bateria: 7,4V Li-ion 1800 mAh
- max moc nadawania : 5W
- poziom mocy nadawania : High/ Low
- Temp. pracy : od -20°C do ~ +60°C
- 65- 108 MHz odbiór FM
- 128 kanałów w pamięci
- krok: 5, 6.25, 10, 12.5, 25 kHz
- nasłuch dwóch czysto jednoczesnie (dual watch)
- funkcja VOX
- Ton 1750 Hz
- Tony CTCSS i DTC tryb normal i invert
- wywoływanie selektywne
- praca z shiftem
- blokada klawiatury
- możliwość programowania klawiatury
- l a t a r k a



17cm

5.5cm

9.4cm

3cm









R a d i o u m o i p r a c e w z a k r e s i e p a s m a V H F 1 4 4 - 1 4 6 M H z , U H F 4 3 0 - 4 4 0 M H z o r a z 6 5 - 1 0 8 M H z - o d b i ó r r a d i o w y c h s t a c y j F M

UWA G A Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w kwestiach prawnych pracując na niedozwolonych częstotliwościach.

