



B o j k a b o j a d o p ł y w a n i a a s e k u r a c y j n a K e v i S p o r t R E N A T K

C e n a b r u t t o : 9 3 . 9 9 P L N

Cena netto: 76.41 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/bojka-boja-do-plywania-asekuracyjna-kevisport-renatka/>

B o j k a R a t o w n i c z a K e v i s p o r t R e n a t k a 8 0 , 5 c m N i e z a w o
R a t u n k o w y c h




Bojka ratownicza kevisport o długości 80,5 cm to niezbędne wyposażenie dla ratowników wodnych, instruktorów pływania oraz organizatorów zajęć na basenach i akwenach otwartych. Zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność podczas akcji ratunkowych oraz treningów.

Cechy produktu: Wysoka jakość wykonania – wykonana z trwałych materiałów odpornych na działanie wody i promieni UV, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie nawet w trudnych warunkach.

□ Ergonomiczny kształt – długość 80,5 cm oraz odpowiednia wyporność zapewniają komfort i efektywność podczas użytkowania.

- Uniwersalne zastosowanie – idealna do wykorzystania na basenach, jeziorach, morzach oraz podczas szkoleń i zawodów ratowniczych.
- Bezpieczeństwo i widoczność – jaskrawy kolor zwiększa widoczność bojki, co jest kluczowe w sytuacjach awaryjnych.



Dlaczego warto wybrać bojkę Kevisport? Renatka to renomowany producent sprzętu ratowniczego, ceniony za jakość i niezawodność swoich produktów. Bojka Renatka została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują sprzętu, na którym mogą polegać w każdej sytuacji.

Specyfikacja techniczna: Ø 305 cm

- Materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne
- Kolor: jaskrawy (np. pomarańczowy) dla lepszej widoczności
- Producent: Kevisport

Zastosowanie: szkoły pływania

- Ośrodki sportów wodnych
- Baseny publiczne i prywatne
- Plaże strzeżone
- Jednostki ratownictwa wodnego

Uwaga: Bojka nie jest sprzętem, który powinien być używana jedynie przez odpowiedzialne osoby potrafiące pływać.

Najczęściej stosowana metoda zakładowania szelki holowniczej poprzez:

przez ramię lub zapięcie w pasie.

Renatka wykonana jest z polietylenu co sprzyja dbu

Parametry ok.:	
Objętość	5,2 l
Wyporność	4,7 l
Długość	51 cm
Szerokość	23,5 cm
Grubość	12 cm
Minimalny obwód szelki	10 cm
Maksymalny obwód szelki	142 cm
Długość linki holowniczej	230 cm
Średnica linki holowniczej	0,5 cm
Waga	56 dkg
Parametry linki:	
Wytrzymałość	320 daN
Rozciągliwość	20 %
Konstrukcja	16 splotowa (bez rdzenia)
Waga	10,3 g/m
Materiał	PPf UV - 100 %
Znaczna odporność na	kwasy, zasady, promienie UV
Chłonność wody	0 % (linka pływająca)



Parametry ok.:	
Objętość	5,2 l
Wyporność	4,7 l
Długość	51 cm
Szerokość	23,5 cm
Grubość	12 cm
Minimalny obwód szelki	10 cm
Maksymalny obwód szelki	142 cm
Długość linki holowniczej	230 cm
Średnica linki holowniczej	0,5 cm
Waga	56 dkg
Parametry linki:	
Wytrzymałość	320 daN
Rozciągliwość	20 %
Konstrukcja	16 splotowa (bez rdzenia)
Waga	10,3 g/m
Materiał	PPf UV - 100 %
Znaczna odporność na	kwasy, zasady, promienie UV
Chłonność wody	0 % (linka pływająca)