


## BOSAK TELESKOPOWY MS WIELOFUNKCYJNY


**1780,00 zł brutto 1447,15 zł - netto**



Bosak składany z wyciąganym teleskopowo ramieniem. Mechanizm blokowania ramienia teleskopowego składa się z zaciskowych metalowych pierścieni i tulei. Zewnętrzna tuleja mechanizmu blokującego posiada chropowatą powierzchnię przeciwdziałającą poślizgowi dłoni. Blokowanie ramienia teleskopowego odbywa się w dowolnym położeniu. Ramię bosaka w kolorze czerwonym posiada w czterech miejscach chropowatą strukturę przeciwdziałającą poślizgowi dłoni. Teleskopowy styl bosaka oraz groty są w brezentowych pokrowcach.

**Categories:** [Narzędzia ręczne](#), [Sprzęt pomocniczy](#)

## ZDJĘCIA



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

- teleskop: rury aluminiowe AP38 Ø 38 mm x 3 mm i Ø 30 mm x 3 mm
- blokada: stal ST3S ocynkowana galwanicznie
- grotty: stal ST3S ocynkowana galwanicznie

### Rodzaje wymiennych grotów (koncówek):

- sufitowy
- lekki
- piła
- do sopli lodowych
- ratowniczy
- podporowy

### Wymiary:

- długość bosaka teleskopowego z grotem: od 200 cm do 400 cm
- bosak złożony: 200 cm
- waga bosaka teleskopowego z grotem: 3,8 kg
- waga grotów z pokrowcem: 4,8 kg
- łączenie grotów z teleskopem: zatrzask sprężynowy

### Uwaga:

Nie stosować w pobliżu urządzeń będących pod napięciem.  
Blokada teleskopu pracuje na sucho, nie używać środków smarnych.

## ZDJĘCIA

