



BRANDBULL MODEL 006 PL N BUTY STRAŻACKIE

703,88 zł brutto 572,26 zł - netto

Buty z podwójnym systemem zapinania- sznurowadłami oraz zamkiem błyskawicznym z mechanizmem zamykania.

ROZMIARÓWKA:

Categories: [Buty strażackie](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Cechy charakterystyczne

- buty z podwójnym systemem zapinania- sznurowadłami oraz zamkiem błyskawicznym z mechanizmem zamykania
- zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort noszenia
- zapewniają ochronę charakterystyczną dla trzeciego stopnia odporności termicznej
- wykonane z najwyższej jakości materiałów
- wykonane z czarnej skóry hydrofobowej impregnowanej, wysokiej jakości, o grubości od 2,0 do 2,2 mm, żaroodpornej, a także wodoodpornej przez okres 180 minut
- posiadają stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową krawędzią, odporne na uderzenie i przebicie

- nosek okryty jest gumą odporną na ścieranie
- szwy butów są ognioodporne wykonane z nici Nomex®
- niepalne taśmy odblaskowe 3M w kolorze żółtym zapewniają dobrą widoczność użytkownika
- komfort użytkowania butów podnosi tylna strefa zginania, dodatkowa plastikowa ochrona kostek
- wyściółka w okolicach kostek, skórzany uchwyt ułatwiający szybkie wkładanie buta, miękki kołnierz w górnej części buta
- buty są dostępne w rozmiarach 37-48 (numeracja francuska)

Rozwiązania zastosowane przy konstrukcji butów

- membrana oddychająca i wodoodporna TE-POR® ułatwiająca odprowadzanie potu na zewnątrz buta, poprawiająca parametry higieniczne, zabezpieczająca przed przemakaniem, zapewniająca uczucie komfortu w każdych warunkach atmosferycznych
- ergonomiczna, antystatyczna, antypoślizgowa, kwaso i olejoodporna podeszwa - rozwiązanie NITRIL® - podeszwa wykonana ze specjalnego kauczuku, dzięki czemu chroni przed mrozem i wysokimi temperaturami, oraz jest łatwa w utrzymaniu w czystości
- nowej generacji kevlar®-owa wkładka podeszwy buta - rozwiązanie IBISAFE® zapewnia nieprzebijalność podeszwy, zastępująca dotychczasową wkładkę stalową, nie zawierającą metalu, lżejsza od stali, doskonale izolująca termicznie
- wysoka giętkość i elastyczność podeszwy buta
- system mikrowentylacji zapewniający dobrą termiczną izolację zarówno przed zimnem i ciepłem zastosowany w górnej części buta - rozwiązanie JADO®

Wymagania

- norma EN 15090:2012 dla obuwia strażackiego typu 2
- Certyfikat zgodności WE nr WE 2014-4019 wydany przez jednostkę nr 0511 tj. AUVA w Austrii
- Świadectwo dopuszczenia nr 1332/2012 wydane przez jednostkę nr 1438 CNBOP-PIB w Józefowie
- buty spełniają wymagania dla trzeciego poziomu odporności termicznej (HI3)

ZDJĘCIA



