



P R I M U S O n e B u t y s t r a ż a c k i e

C e n a b r u t t o : 1 3 6 5 P L N

Cena netto: 1109.76 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/buty-strazackie-primus-one/>

Primus One to obuwie specjalne przeznaczone do każdego typu akcji strażackich, wyposażone w innowacyjny system V Ö L K L 3 - S T E P S - C O D A J E S Z C E dla większego komfortu, trwałości i elastyczności butów.

C e r t y f i k a t y i n o r m y

Buty strażackie Primus One posiadają Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 2365/2015 oraz są zgodne z normą PN-EN 15090/2012.

O d p o r n o k n ą n a p r z e c i ę c i a (3 k l a s a)

Stopa jest odporna na przecięcia piłą mechaniczną, nawet przy prędkości łańcucha do 24m/sekundę.

I d e a l n e d o p a s o w a n i e d o u ż y t k o w n i k a

Obszar kostki został wyposażony w elastyczne elementy V - M O T I , gwarantujące komfort w tej ruchomej części buta. Anatomicznie formowany, metalowy podnosek (wzmocniony dodatkowo nakładką z poliuretanu) oraz anatomicznie formowane usztywnienie pięty i kostki S T R E F A F r e d k u j ą punkty nacisku. System zamka rozdzielczego VÖLKL w przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku butów specjalnych dla Straży Pożarnych, nie jest na stałe przyszyty do buta, dzięki czemu elastycznie dopasowuje się do nogi przy zginaniu buta, a dodatkowo ułatwia jego dokładne czyszczenie.

J e s z c z e s z y b s z e i w y g o d n i e j s z e w k ł a d a n i e b u t a

Specjalnie zaprojektowane boczne uchwyty, pozwalają na sprawne włożenie buta nawet w założonych rękawicach strażackich oraz w sytuacji, gdy spodnie znajdują się w cholewie buta.

B e z p r o b l e m o w e c z y s z c z e n i e o b u w i a

Solidny, rozdzielczy zamek błyskawiczny pozwala na doczyszczenie buta w najtrudniej dostępnych miejscach, zaś podeszwa posiada 6mm wyprofilowany bieżnik samoczyszczący.

Najnowsza membrana Sympatex® Moisture-Tech®

45% redukcji ciepła w porównaniu do wiodących technologii konkurencji! 74% mniej wilgoci w bucie, w porównaniu do obuwia specjalnego dla Straży Pożarnych innych wiodących producentów

Membrana Sympatex® Moisture-Tech® jest wodoodporna, oddychająca i odporna na chemikalia zgodnie z normą EN 368.

Podeszwa formowana wtryskowo z doskonałą amortyzacją i niespożyciem termoizolacyjnych

Specjalnie zaprojektowana podeszwa gwarantuje doskonałą amortyzację, a także wysoką izolacyjność cieplną - przy umieszczeniu buta w temperaturze 250 °C, temperatura wewnątrz buta zwiększa się tylko o 1,3 °C w ciągu 10 minut! Innowacyjny sposób produkcji podeszwy buta za pomocą metody tzw. bezpośredniego wtrysku - dzięki niemu podeszwa ma dwie warstwy: zewnętrzną (guma) i wewnętrzną (spieniony poliuretan) oraz doskonałe właściwości tłumiące i izolacyjne.

Podeszwa o właściwościach antypoślizgowych, odporna na benzynę, oleje i chemikalia.

Prawdziwa ochrona przed przebicciem

Metalowa wkładka podeszwy ochroni Twoją stopę przed przekłuciami od podłoża. W przeciwieństwie do wkładek z Kevlaru, stosowanych w obuwiu innych wiodących producentów, metalowa wkładka, jako jedyna zapewnia najlepszą ochronę w rzeczywistych warunkach pracy.

Wzmocniony podnosek

Podnosek ochronny zabezpieczający przednią część stopy wzmocniony jest dodatkową warstwą z poliuretanu, aby uniknąć powstawania fałd przy zginaniu buta oraz ścierania się podnoska. Metalowe, antykorozyjne podnoski chronią palce stóp przed uderzeniami nawet z energią 200J, a osłona metalowego podnoska jest podwójnie stębnowana dla jeszcze lepszego zabezpieczenia Twoich butów.

Pozostałe

Cholewa z czarnej, gładkiej i wodoodpornej skóry, bez szwów bocznych. Wymienne wkładki z korka, absorbujące pot, formowane anatomicznie. Wymienne elementy zamka. Sznurówki i

szwy z Nomexu. Taśmy odblaskowe w kolorze srebrnym.

DANE TECHNICZNE

Odporność na przecięcia piłą mechaniczną	K l a s a 3
D o s t ę p n e r o z m i a r y	36-50
S z e r o k o k ń p o d e s z w y	10 (na życzenie - 12)
W y s o k o k ń c h o l e w y	29 cm
W a g a o k .	1,280 kg
C h o l e w a	wykonana z czarnej, gładkiej, wodoodpornej skóry najwyższej jakości o grubości 2,4 - 2,6mm; bez szwów bocznych, ognioodporne nici (Nomex)
P o d n o s e k	anatomicznie formowany, wzmocniony warstwą poliuretanu, podwójnie stębnowana zewnętrzna osłona metalowego noska, odporność na uderzenie z energią 200 J. Podnosek ochronny zabezpieczający przednią część stopy wzmocniony jest dodatkową warstwą z poliuretanu, aby uniknąć powstawania fałd przy zginaniu buta.
W k ł a d k a	wymienna, anatomicznie formowana, absorbująca pot, wykonana z mieszanki korka
P o d e s z w a	wyprofilowany, samoczyszczący bieżnik 6mm, o właściwościach antypoślizgowych, odporna na benzynę, oleje i chemikalia. formowana metodą bezpośredniego wtrysku (!), 90% spienionego poliuretanu w podeszwie
M e m b r a n a	Sympatex® Moisture-Tech®
Z a m e k	metalowy, rozdzielczy z sznurówkami z Nomexu, uchwyt ze skóry, łatwo wymienialne elementy zamka,
U c h w y t y	boczne uchwyty ułatwiające zakładanie butów
E l e m e n t y o d b l a s k o w e	Boczne taśmy odblaskowe w kolorze srebrnym, dodatkowa taśma odblaskowa przy zamku

