

CZUJNIK CZADU tlenku węgla KIDDE K10LLDCO LCD - 10 LAT

**Cena brutto: 160 PLN**

Cena netto: 130.08 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kidde-k10lldco-lcd-10lat/>



Czujnik tlenku węgla z wyświetlaczem K10LLDCO jest wyposażony w sensor elektrochemiczny Kidde, gwarantujący 10-letni okres ~~zasilany z wbudowanej baterii~~ zasilany z awbudowanej baterii niewymagającej wymiany w całym okresie użytkowania urządzenia. Takie rozwiązanie umożliwia zamontowanie detektora w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Wbudowany wyświetlacz LCD pokazuje poziom stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 999 PPM. Pomiary koncentracji CO

wykonywane są co sekundę. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB).

Czujnik posiada przycisk testu / resetowania umożliwiający sprawdzenie działania urządzenia i wyłączenie sygnalizacji alarmowej, a także przycisk po naciśnięciu, którego wyświetla się najwyższy wykryty poziom CO zapisany w pamięci czujnika. Czujnik ma funkcję informującą o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni. Dzięki temu użytkownik może upewnić się, czy podczas jego nieobecności w pomieszczeniu nie doszło do emisji tlenku węgla.

Układ kontroli sprawności monitoruje na bieżąco m.in.: sensor, wewnętrzne obwody oraz stan baterii. W przypadku nieprawidłowej pracy lub niskiego poziomu naładowania baterii miga żółta kontrolka LED, na panelu LCD wyświetlana jest odpowiednia informacja graficzna oraz włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Dodatkowo czujnik został wyposażony w funkcję testu symulacyjnego umożliwiającą szybkie sprawdzenie prawidłowej odpowiedzi sensora na gaz testowy CO. Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie oprócz montażu na ścianie czujnik może być także postawiony na płaskiej powierzchni np. na szafce nocnej w pobliżu łóżka. Posiada blokadę uniemożliwiającą demontaż urządzenia zainstalowanego na ścianie. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia.

K 1 0 L L D jest oznakowany znakiem budowlanym B potwierdzającym spełnienie wymagań polskiej normy P N - E N 5 0 2 9 1 - 1 : 2 0 1 8 dla domowych detektorów tlenku węgla. Badania zostały wykonane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi - Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego (C N B O P - P). Ponadto posiada certyfikat BSI potwierdzający spełnienie wymagań normy B S E N 5 0 2 9 1 - 1 : 2 0 1 8 wystawiony przez British Standards Institution.

 **Kidde®**

**CZUJNIK TLENKU WĘGLA**  
Z WBUDOWANĄ 10-LETNIA  
BATERIĄ I WYŚWIETLACZEM LCD

 **Kidde®**



**WBUDOWANA  
BATERIA LITOWA**



**PROSTY MONTAŻ  
BEZ OKABLOWANIA**



**WYŚWIETLACZ  
CYFROWY**



**10-LETNIA  
GWARANCJA**

**CZUJNIK  
TLENKU WĘGLA**  
Z WBUDOWANĄ 10-LETNIA  
BATERIĄ I WYŚWIETLACZEM LCD



Wyjdź na świeże  
powietrze

Testuj co  
tydzień/Reset

Stężenie  
szczytowe

Stężenie tlenku węgla w PPM  
Lb = Niski poziom baterii  
End = Koniec okresu eksploatacji

Model: K10LLDCO

**K10LLDCO**





## ZALETY

- Technologia elektrochemiczna - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
- Dłuższy o 40% okres pracy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami
- Wyświetlacz LCD z maksymalnym wskazaniem 999 PPM
- Dłuższy o 40% okres pracy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami
- Wbudowana bateria - nie wymaga wymiany w całym okresie użytkowania czujnika
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Przycisk Test/Reset - do kontroli i obsługi urządzenia
- Przycisk stężenia szczytowego - do odczytu najwyższego wykrytego stężenia CO zapisanego w pamięci
- Zintegrowane zasilanie zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni
- Blokada uniemożliwiająca demontaż czujnika zainstalowanego na ścianie przez dzieci lub osoby postronne
- Funkcja informująca o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni
- Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania
- Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania
- Dodatkowa dioda LED sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia i koniec okresu eksploatacyjnego
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Małe wymiary, niska waga, estetyczna i wytrzymała obudowa
- Bardzo niski koszt eksploatacji - nie trzeba wymieniać baterii
- Znak budowlany B

- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
- Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą EN50291-1:2018
- 10-letnia gwarancja obejmująca cały czujnik łącznie z baterią
- Certyfikaty i wyróżnienia



Redakcja *Strefy Gospodarki*  
przyznaje marce




złote godło  
KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2022

w kategorii  
„Czujniki czadu i dymu klasy premium”



  
Łukasz Osypiński  
Sekretarz Kapituły  
Zastępca Redaktora Naczelnego

  
Grzegorz Kozicki  
Dyrektor Programu  
Redaktor Naczelnny

Licencja nr 03/2022  
28.02.2022



Redakcja *Strefy Gospodarki*  
przyznaje marce



**tytuł**  
**KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI**  
**LIDER DEKADY 2011-2021**



  
Łukasz Osypiński  
Sekretarz Kapituły  
Zastępca Redaktora Naczelnego

  
Grzegorz Kozicki  
Dyrektor Programu  
Redaktor Naczelny

Licencja nr 33/LD/2021  
28.02.2022




Produkt oznakowany  
znakiem budowlanym B



CNBOP-PIB: 063-UWB-037  
21

PN-EN 50291-1:2018+AC:20  
KDWU: 105.0001



Produkt oznakowany  
znakiem budowlanym B



CNBOP-PIB: 063-UWB-0378  
21  
PN-EN 50291-1:2018+AC:2021  
KDWU: 105.0001

