



CZUJNIK CZADU tlenku węgla KIDDE K5DCO LCD - 7LAT GW

Cena brutto: 113.90 PLN

Cena netto: 92.6 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kidde-k5dco-lcd-10lat/>

CZUJNIK CZADU tlenku węgla KIDDE K5
10LAT



Czujnik tlenku węgla z wyświetlaczem K5DCO wyposażony w sensor elektrochemiczny Kidde, gwarantujący 10-letnie Zasilanie baterijne umożliwia zamontowanie detektora w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Wbudowany w wyświetlacz pokazuje poziom stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 999 PPM. Pomiary koncentracji CO wykonywane są co sekundę. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB). Czujnik posiada przycisk testu / resetowania umożliwiający sprawdzenie działania urządzenia i zresetowanie sygnalizacji alarmowej, a także przycisk po naciśnięciu, którego wyświetla się najwyższy wykryty poziom CO zapisany w pamięci czujnika. Czujnik ma także funkcję informującą o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni. Dzięki temu użytkownik może upewnić się, czy podczas jego nieobecności w pomieszczeniu nie doszło do emisji tlenku węgla.

Układ kontroli sprawności monitoruje na bieżąco m.in.: sensor, wewnętrzne obwody oraz stan baterii. W przypadku nieprawidłowej pracy lub niskiego poziomu naładowania baterii miga żółta kontrolka LED, na panelu LCD wyświetlana jest odpowiednia informacja graficzna oraz włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Dodatkowo czujnik został wyposażony w funkcję testu symulacyjnego umożliwiającą szybkie sprawdzenie prawidłowej odpowiedzi sensora na gaz testowy CO. Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie oprócz montażu na ścianie czujnik może być także postawiony na płaskiej powierzchni np. na szafce nocnej w pobliżu łóżka. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia. K5DCO jest oznakowany znakiem budowlany potwierdzającym spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN 50291-1:2018 dla domowych detektorów tlenku węgla. Badania zostały wykonane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi - Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP - PIB). Ponadto posiada certyfikat BSI potwierdzający spełnienie wymagań normy BS EN 50291-1:2018 wystawiony przez British Standards Institution. ZALETY Technologia elektrochemiczna - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych Wyświetlacz LCD z maksymalnym wskazaniem 999 PPM Dłuższy o 40% okres pracy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami Głośna sygnalizacja alarmowa Przycisk Test/Reset - do kontroli i obsługi urządzenia Przycisk stężenia szczytowego - do odczytu najwyższego wykrytego stężenia CO zapisanego w pamięci Zasilanie baterijne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni Funkcja informująca o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania Dodatkowa dioda LED sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia i koniec okresu eksploatacyjnego Prosty sposób montażu i obsługi Małe wymiary, niska waga, estetyczna i wytrzymała obudowa Bardzo niski koszt eksploatacji Znak budowlany B Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC:2021 Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą EN50291-1:2018 7-letnia gwarancja

Redakcja *Strefy Gospodarki*
przyznaje marce



złote godło
KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2022

w kategorii
„Czujniki czadu i dymu klasy premium”




Łukasz Osypiński
Sekretarz Kapituły
Zastępca Redaktora Naczelnego


Grzegorz Kozicki
Dyrektor Programu
Redaktor Naczelnny

Licencja nr 03/2022
28.02.2022



ZALETY

- Technologia elektrochemiczna - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
- Wyświetlacz LCD z maksymalnym wskazaniem 999 PPM
- Dłuższy o 40% okres pracy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Przycisk Test/Reset – do kontroli i obsługi urządzenia
- Przycisk stężenia szczytowego – do odczytu najwyższego wykrytego stężenia CO zapisanego w pamięci
- Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni
- Funkcja informująca o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni
- Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania
- Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania
- Dodatkowa dioda LED sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia i koniec okresu eksploatacyjnego
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Małe wymiary, niska waga, estetyczna i wytrzymała obudowa
- Bardzo niski koszt eksploatacji
- Znak budowlany B
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
- Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą EN50291-1:2018
- 7-letnia gwarancja

- Certyfikaty i wyróżnienia:

Redakcja *Strefy Gospodarki*
przyznaje marce



tytuł
KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI
LIDER DEKADY 2011-2021




Łukasz Osypiński
Sekretarz Kapituły
Zastępca Redaktora Naczelnego


Grzegorz Kozicki
Dyrektor Programu
Redaktor Naczelny

Licencja nr 33/LD/2021
28.02.2022

Produkt oznakowany
znakiem budowlanym B



CNBOP-PIB: 063-UWB-037
21

PN-EN 50291-1:2018+AC:20
KDWU: 105.0001





Produkt oznakowany
znakiem budowlanym B



CNBOP-PIB: 063-UWB-0378
21
PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
KDWU: 105.0001

