

CZUJNIK CZADU tlenku węgla KIDDE K7DCO LCD - 10 LAT

Cena brutto: 126 PLN

Cena netto: 102.44 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/czuJNIK-czadu-tlenku-węgla-kidde-k7dco-lcd-10lat/>



CzuJNIK tlenku węgla z wyświetlaczem K 7 D C O wyposażony w sensor elektrochemiczny Kidde, gwarantujący 10 - l e t n i o k r z a s i l a n i e b a t e r y j n e umożliwia zamontowanie detektora w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Wbudowany wyświetlacz LCD pokazuje poziom stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 999 PPM. Pomiary koncentracji CO wykonywane są co sekundę.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB).

Czujnik posiada przycisk testu / resetowania umożliwiający sprawdzenie działania urządzenia i zresetowanie sygnalizacji alarmowej, a także przycisk po naciśnięciu, którego wyświetla się najwyższy wykryty poziom CO zapisany w pamięci czujnika. Czujnik ma także funkcję informującą o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni. Dzięki temu użytkownik może upewnić się, czy podczas jego nieobecności w pomieszczeniu nie doszło do emisji tlenu węgla. Układ kontroli sprawności monitoruje na bieżąco m.in.: sensor, wewnętrzne obwody oraz stan baterii. W przypadku nieprawidłowej pracy lub niskiego poziomu naładowania baterii miga żółta kontrolka LED, na panelu LCD wyświetlana jest odpowiednia informacja graficzna oraz włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Dodatkowo czujnik został wyposażony w funkcję testu symulacyjnego umożliwiającą szybkie sprawdzenie prawidłowej odpowiedzi sensora na gaz testowy CO. Dzięki specjalnej konstrukcji, odpornej na wstrząsy, detektor został dopuszczony do użytku nie tylko w domach i mieszkaniach, ale również w przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia. K 7 D C O jest oznakowany z n a k i e m b u d o w l a n y p o t w i e r d z a j ą c y m s p e ł n i e n i e w y m a g a ń p o l s k i e j n o r m y P N - E N 5 0 2 9 1 - 1 : 2 0 1 8 + A C : 2 0 1 8 d l a d o m o w y c h d e t e k t o r ó w t l e n k u w ę g l a . B a d a n i a z o s t a ł y w y k o n a n e p r z e z C e n t r u m N a u k o w o - B a d a w c z e O c h r o n y P r z e c i w p o ż a r o w e j - P a ń s t w o w y I n s t y t u t B a d a w c z y i m . J ó z e f a T u l i s z k o w s k i e g o (C N B O P - P . P o b a d t o p o s i a d a c e r t y f i k a t B S I p o t w i e r d z a j ą c y s p e ł n i e n i e w y m a g a ń n o r m y B S E N 5 0 2 9 1 - 1 : 2 0 1 8 w y s t a w i o n y p r z e z B r i t i s h S t a n d a r d s I n s t i t u t i o n . D o d a t k o w o c z u j n i k K 7 D C O p o s i a d a c e r t y f i k a t p o t w i e r d z a j ą c y s p e ł n i e n i e w y m a g a ń B S E N 5 0 2 9 1 - 2 : 2 0 1 9 (P N - E N d o p u s z c z a j ą c y u r z ą d z e n i e) d o u ż y t k u w p o j a z d a c h k e m p i n g o w y c h i ł o d z i a c h . Z g o d n o ść z w w . n o r m ą z o s t a ł a p o t w i e r d z o n a p r z e z n i e z a l e ż n ą j e d n o s t k ę b a d a w c z ą B r i t i s h S t a n d a r d s I n s t i t u t i o n .



CNBOP-PIB: 063-UWB-0378
21
PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
KDWW: 105.0001

Urządzenie typu B

 Uwaga: Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać wszystkie Dodatkowe zalecenia można znaleźć w instrukcji obsługi.

Należy stosować tylko n.w. baterie: Duracell MX1500; Energizer E91, Gold Peak Power GLR6A. Nie należy stosować innych.

W celu obsługi gwarancyjnej należy skontaktować się z firmą AISKO Sp. J.
www.kidde.pl | tel. +48 22 666 37 27



ZALETY

- Technologia elektrochemiczna - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
- Wyświetlacz LCD z maksymalnym wskazaniem 999 PPM
- Dłuższy o 40% okres pracy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Przycisk Test/Reset – do kontroli i obsługi urządzenia
- Przycisk stężenia szczytowego – do odczytu najwyższego wykrytego stężenia CO zapisanego w pamięci
- Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni
- Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania
- Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania
- Dodatkowa dioda LED sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia i koniec okresu eksploatacyjnego
- Funkcja informująca o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Certyfikat dopuszczający do użytku w domach oraz w przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach
- Małe wymiary, niska waga, estetyczna i wytrzymała obudowa
- Bardzo niski koszt eksploatacji
- Znak budowlany B
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
- Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą BS EN 50291-1:2018

- Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą BS EN 50291-2:2019
- 10-letnia gwarancja
- Certyfikaty i wyróżnienia

Redakcja *Strefy Gospodarki*
przyznaje marce




złote godło
KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2022

w kategorii
„Czujniki czadu i dymu klasy premium”




Łukasz Osypiński
Sekretarz Kapituły
Zastępca Redaktora Naczelnego


Grzegorz Kozicki
Dyrektor Programu
Redaktor Naczelnny

Licencja nr 03/2022
28.02.2022

Redakcja *Strefy Gospodarki*
przyznaje marce



tytuł
KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI
LIDER DEKADY 2011-2021




Łukasz Osypiński
Sekretarz Kapituły
Zastępca Redaktora Naczelnego


Grzegorz Kozicki
Dyrektor Programu
Redaktor Naczelny

Licencja nr 33/LD/2021
28.02.2022

Produkt oznakowany
znakiem budowlanym B



CNBOP-PIB: 063-UWB-037
21

PN-EN 50291-1:2018+AC:20
KDWU: 105.0001



Produkt oznakowany
znakiem budowlanym B



CNBOP-PIB: 063-UWB-0378
21
PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
KDWU: 105.0001

