




C z u j n i k D e t e k t o r G A Z U z i e m n e g o P r o p a n - B u t a n - M e t a n M T

C e n a b r u t t o : 1 1 9 P L N

Cena netto: 96.75 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/czujnik-detektor-gazu-ziemnego-propan-butan-metan-mtg-3000h/>



Czujnik MTG - 3000H przeznaczony jest do monitorowania pomieszczeń pod kątem występowania w nich gazu ziemnego (LNG, metanu), propanu, butanu (lub ich mieszaniny). Jako jeden z nielicznych posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN 50194-2 oraz PN-EN 50194-2 wydany przez niezależną jednostkę badawczą TÜV SÜD Product Service GmbH, dzięki czemu może być montowany nie tylko w pomieszczeniach domowych, ale również w samochodach i przyczepach karawaningowych, na łodziach oraz jachtach. MTG-3000H dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu. W razie wykrycia ulatniania się gazu włącza optyczną i akustyczną sygnalizację alarmową. Alarm wyłącza się, gdy stężenie gazu spada poniżej wartości progowej aktywującej czujnik. Urządzenie posiada układ auto-diagnostyczny monitorujący wewnętrzne obwody. W przypadku nieprawidłowej pracy zapala się żółta dioda LED informująca o wykryciu usterek.

Czujnik zasilany jest bezpiecznym napięciem 12V DC za pośrednictwem zasilacza sieciowego dostarczonego w komplecie. Może być montowany w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej -10 °C i nie wzrasta powyżej 40 °C (okresowo -20 ~ 50°C) oraz wilgotność względna nie przekracza 95%. Może zostać podłączony do gniazda zapalniczy samochodowej, za pośrednictwem specjalnego wtyku (dostępny osobno). Wtyk umożliwia zastosowanie czujnika m.in. w samochodach, łodziach motorowych, na jachtach i wszędzie tam gdzie znajduje się odpowiednie gniazdo. Zalecane miejsca montażu: pomieszczenia kuchenne wyposażone w kuchnię gazową, kotłownie z piecami na gaz ziemny lub propan butan, pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia gazowe takie jak: butle, liczniki, przewody gazowe, szkolne pracownie chemiczne i fizyczne. Po dokupieniu specjalnego wtyku może być zamontowany np. w samochodzie, kamperze, na łodzi itp.



G

MTG-3000 to pierwszy czujnik
do wykrywania przecieków i
niewłaściwego przepływu
gazu w instalacjach gazowych
z gazem ziemnym.

Do pomiaru przepływu gazu
został zastosowany czujnik
przepływu gazu MTG-2000
z czujnikiem przepływu
gazu.

UNIWE CZUJNIK WYBUCH

MTG-3000

WYKRYWA:



ALARM

ZALETY

- Sensor katalityczny o wysokiej czułości
- Sygnalizacja optyczno-akustyczna już przy stężeniu 12% DGW
- Szerokie spektrum wykrywanych gazów: metan propan butan i ich mieszaniny
- Możliwość użycia w samochodzie, kamperze, łodzi, przyczepie kempingowej poprzez specjalną wtyczkę (dostępna osobno)
- Niezawodność i wysoka stabilność sensora
- Układ kontroli sprawności działania urządzenia
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Kabel zasilający o długości 1.8 metra
- Zasilanie bezpiecznym napięciem 12V DC
- Estetyczne wykonanie, małe wymiary i waga
- Certyfikat zgodności z polskimi normami PN-EN50194-1:2009 i PN-EN50194-2:2006
- 3 - l e t n i a g w a r a n c j a

