



C z u j n i k g a z u L P G P r o p a n - B u t a n F i r e s c o J Y - Z L 2 0 1 0 W z W

C e n a b r u t t o : 1 0 9 P L N

Cena netto: 88.62 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/czujnik-gazu-lpg-propan-butan-firesco-jy-zl2010w-z-wifi-aplikacja-tuya-5-lat/>

C z u j n i k g a z u L P G P r o p a n - B u t a n F i r e s c o J Y - Z L 2 0 1 0 W z W



Czujnik Firesco przeznaczony jest do monitorowania pomieszczeń pod kątem występowania w nich propanu (C_3H_8), mieszaniny propan - buta nBazuje na sensorze półprzewodnikowym, charakteryzującym się wysoką dokładnością oraz trwałością nawet do 5 lat. Posiada moduł 4 N c z n o c umożliwiający połączenie z siecią Tuya / Smart Life. Może być używany, również jako samodzielna jednostka, bez konieczności połączenia z aplikacją. W przypadku podłączenia do domowej sieci czujnik prześle komunikaty alarmowe oraz wszelkie inne m o n i t y d o a p y t k o w i k a j w i c z a s i e r z e c z y w i s t y m .

Sygnalizacja optyczno-akustyczna łączy się już przy stężeniu $\leq 7\%DGW \pm 3\%DWG$ (Dolnej Granicy Wybuchowości) dla propanu. Czujnik posiada układ autodiagnostyczny monitorujący sensor oraz wewnętrzne obwody. W przypadku usterki zapala się żółta dioda LED.

Zasilany jest napięciem 220-240V AC 50/60Hz za pośrednictwem kabla o długości 150 cm, z wtykiem europejskim typu C. Jest produkowany zgodnie z polską normą P N - E N 5 0 1 9 4 - 1 : 2 0 1 9 , co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezależną, europejską jednostkę badawczą.

Czujnik JY-ZL2010W został przeznaczony do montażu na wewnętrznych ścianach budynku, w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w zakresie 0 ~ 55°C, a wilgotność względna nie przekracza 95%.

ZASTOSOWANIE Pomieszczenia kuchenne wyposażone w kuchnię gazową, kotłownię z piecami na gaz ziemny, pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia gazowe, takie jak: zawory, liczniki gazu, przewody gazowe, szkolne pracownie chemiczne i fizyczne.





ZALETY

- Czujnik półprzewodnikowy o wysokiej dokładności i trwałości nawet do 5 lat
- Sygnalizacja optyczno-akustyczna już przy stężeniu 7% DGW
- Moduł WiFi umożliwiający połączenie z siecią Tuya / Smart Life
- Pozwala przesyłać komunikaty alarmowe i monity w czasie rzeczywistym
- Układ kontroli sprawności działania urządzenia
- Przycisk Test do kontroli i obsługi urządzenia
- Prosty sposób montażu i obsługi

- Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu eksploatacyjnego
- Estetyczna i wytrzymała obudowa
- Zgodność z normą EN50194-1:2009 potwierdzona przez niezależną, europejską jednostkę badawczą
- 2-letnia gwarancja

