

DT 651 - Duży hak roboczy dla DT 600 01, DT 600 02, 01, DT 601 02

Cena brutto: 233.7 PLN

Cena netto: 190 PLN

Stawka ~~23%~~ **VAT** :

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/dt-651-duzy-hak-roboczy-dla-dt-600-01-dt-600-02-dt-600-03-dt-600-04-dt-601-01-dt-601-02/>



Bezpieczeństwo pracy związanej z transportem i podnoszeniem ciężkich ładunków przy użyciu lin roboczych, wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń, umożliwiających ich szybką i skuteczną instalację. W tym celu wykorzystuje się takie urządzenia do instalowania lin roboczych, jak drążki izolacyjne, haki robocze oraz głowice, a także liny pomocnicze do instalatorów lin. Co ważne, przedmioty muszą być nie tylko trwałe i wytrzymałe, ale powinny umożliwiać ich stosowanie przy dużych obciążeniach i to w sposób jak najbardziej wygodny i bezpieczny dla użytkownika.

Urządzenia do instalowania liny roboczej

PROTEKT - producent urządzeń oraz całych systemów zapewniających bezpieczeństwo wykonywanej pracy niezależnie od dziedziny gospodarki, dostarcza następujące rodzaje urządzeń do instalowania liny roboczej:

głowice i haki robocze - a wśród nich: haki, adaptory do zatrzaśników, haki podwieszające, różnych wymiarów haki robocze, instalatory lin, głowice typu UDI, przedłużki itp. teleskopowe drążki z certyfikacją elektroizolacyjności; liny pomocnicze do instalatora liny oraz stalowe linki zaciskowe o wytrzymałości do 30 kN.

Poszczególne elementy urządzeń tworzą całościowy system komfortowej i bezpiecznej pracy z linami.

Jakość i wykonanie urządzeń

Dostępny na stronie protekt.pl szeroki asortyment urządzeń do instalowania lin roboczych, charakteryzuje wysoka jakość materiałowa, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy. Przykładowo, użyte w hakach stal galwanizowana i PCW zapewniają im wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na różne warunki atmosferyczne. Z kolei poliestrowe pomocnicze liny do instalatorów lin, dostępne w średnicy od 8 do 14 mm, zapewniają pożądaną wytrzymałość podczas każdej pracy. Podobnie w przypadku instalatorów lin - używanych przy pomocy drążków teleskopowych - wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia wykonywanym pracom skuteczność i bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna

Wariant:	izolowany
Materiał:	stal galwanizowana, PCW

Waga:	0,95 kg
Otwarcie:	85 mm

Produkty kompatybilne



DT 600
Hak podwieszający



DT 600
Hak podwieszający



DT 600
Hak podwieszający



DT 600
Hak podwieszający



DT 601
Haki podwieszające



Specyfikacja techniczna			
Wariant:	szlutowany	Waga:	0,05 kg
Materiał:	stal galvanizowana PCW	Otwór:	55 mm

