

DT 800 - Głowica UDI dla DT200

Cena brutto: 356.70 PLN

Cena netto: 290 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/dt-800-glowica-udi-dla-dt200/>



Bezpieczeństwo pracy związanej z transportem i podnoszeniem ciężkich ładunków przy użyciu lin roboczych, wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń, umożliwiających ich szybką i skuteczną instalację. W tym celu wykorzystuje się takie urządzenia do instalowania lin roboczych, jak drążki izolacyjne, haki robocze oraz głowice, a także liny pomocnicze do instalatorów lin. Co ważne, przedmioty muszą być nie tylko trwałe i wytrzymałe, ale powinny umożliwiać ich stosowanie przy dużych obciążeniach i to w sposób jak najbardziej wygodny i bezpieczny dla użytkownika.

Urządzenia do instalowania liny roboczej

PROTEKT - producent urządzeń oraz całych systemów zapewniających bezpieczeństwo wykonywanej pracy niezależnie od dziedziny gospodarki, dostarcza następujące rodzaje urządzeń do instalowania liny roboczej:

głowice i haki robocze - a wśród nich: haki, adaptory do zatrzaśników, haki podwieszające, różnych wymiarów haki robocze, instalatory lin, głowice typu UDI, przedłużki itp. teleskopowe drążki z certyfikacją elektroizolacyjności; liny pomocnicze do instalatora liny oraz stalowe linki zaciskowe o wytrzymałości do 30 kN.

Poszczególne elementy urządzeń tworzą całościowy system komfortowej i bezpiecznej pracy z linami.

Jakość i wykonanie urządzeń

Dostępny na stronie protekt.pl szeroki asortyment urządzeń do instalowania lin roboczych, charakteryzuje wysoka jakość materiałowa, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy. Przykładowo, użyte w hakach stal galwanizowana i PCW zapewniają im wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na różne warunki atmosferyczne. Z kolei poliestrowe pomocnicze liny do instalatorów lin, dostępne w średnicy od 8 do 14 mm, zapewniają pożądaną wytrzymałość podczas każdej pracy. Podobnie w przypadku instalatorów lin - używanych przy pomocy drążków teleskopowych - wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia wykonywanym pracom skuteczność i bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna

Sposób mocowania: głowica UDI

Materiał: włókno szklane, poliamid

Waga: 0,2 kg

Wymiary: 39 x 212 mm

Produkty kompatybilne



DT 200
Drażki teleskopowe
izolacyjne



AXDT 800
Pokrowiec do drążka



DT 600
Hak podwieszający



DT 601
Haki podwieszające



Produkty kompatybilne



Specyfikacja techniczna

Sposób mocowania:	głowica UDI
Materiał:	wielkość szkła

Sposób mocowania:	głowica UDI
Materiał:	włókno szkieł

Sposób mocowania:	głowica UDI
Materiał:	włókno szklane

Waga:
Wymiary:

Waga:	0,2 kg
Wymiary:	39 x 212 mm

$$\frac{0,2 \text{ kg}}{39 \times 10^{-3} \text{ m}^3}$$