

DT 900 - Przedłużka z końcówką UDI dla DT200

**Cena brutto: 418.20 PLN**

Cena netto: 340 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/dt-900-przedluzka-z-koncowka-udi-dla-dt200/>



Bezpieczeństwo pracy związanej z transportem i podnoszeniem ciężkich ładunków przy użyciu lin roboczych, wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń, umożliwiających ich szybką i skuteczną instalację. W tym celu wykorzystuje się takie urządzenia do instalowania lin roboczych, jak drążki izolacyjne, haki robocze oraz głowice, a także liny pomocnicze do instalatorów lin. Co ważne, przedmioty muszą być nie tylko trwałe i wytrzymałe, ale powinny umożliwiać ich stosowanie przy dużych obciążeniach i to w sposób jak najbardziej wygodny i bezpieczny dla użytkownika.

Urządzenia do instalowania liny roboczej

PROTEKT - producent urządzeń oraz całych systemów zapewniających bezpieczeństwo wykonywanej pracy niezależnie od dziedziny gospodarki, dostarcza następujące rodzaje urządzeń do instalowania liny roboczej:

głowice i haki robocze - a wśród nich: haki, adaptory do zatrzaśników, haki podwieszające, różnych wymiarów haki robocze, instalatory lin, głowice typu UDI, przedłużki itp. teleskopowe drążki z certyfikacją elektroizolacyjności; liny pomocnicze do instalatora liny oraz stalowe linki zaciskowe o wytrzymałości do 30 kN.

Poszczególne elementy urządzeń tworzą całościowy system komfortowej i bezpiecznej pracy z linami.

Jakość i wykonanie urządzeń

Dostępny na stronie protekt.pl szeroki asortyment urządzeń do instalowania lin roboczych, charakteryzuje wysoka jakość materiałowa, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy. Przykładowo, użyte w hakach stal galwanizowana i PCW zapewniają im wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na różne warunki atmosferyczne. Z kolei poliestrowe pomocnicze liny do instalatorów lin, dostępne w średnicy od 8 do 14 mm, zapewniają pożądaną wytrzymałość podczas każdej pracy. Podobnie w przypadku instalatorów lin - używanych przy pomocy drążków teleskopowych - wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia wykonywanym pracom skuteczność i bezpieczeństwo.

## Specyfikacja techniczna

**Sposób mocowania:**    głowica UDI

**Materiał:**                włókno szklane, poliamid

**Waga:**                     0,45 kg

**Wymiary:**                39 x 1032 mm

Produkty kompatybilne



**DT 200**  
Drażki teleskopowe  
izolacyjne



**DT 601**  
Haki podwieszające



**DT 720**  
Instalator liny



**DT 600**  
Hak podwieszający



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Specyfikacja techniczna |                       |
| Opis produktu           | drążki teleskopowe    |
| Materiał                | aluminium, poliwęglan |
| Waga: 0,45 kg           |                       |
| Wymiary: 35 x 1052 mm   |                       |

Produkty kompatybilne



**DT 200**  
Drażki teleskopowe  
izolacyjne



**DT 601**  
Haki podwieszające



**DT 720**  
Instalator liny



**DT 600**  
Hak podwieszający