



DT 900 - PRZEDŁUŻKA Z KOŃCÓWKĄ UDI DLA DT200

418,20 zł brutto 340,00 zł - netto

Umożliwia mocowanie końcówek roboczych, takich jak haki robocze czy instalatory liny.

Categories: [Inne](#)

ZDJĘCIA

Specyfikacja techniczna	
Symbol numerowy:	DT900-100
Materiał:	aluminium, poliwęglan
Waga:	3,47kg
Wytwórca:	PROTEKT

Produkty kompatybilne



DT 200
Drażki teleskopowe
techniczne

DT 601
Haki podwieszające

DT 720
Instalator liny

DT 600
Haki ośmiokątne

OPIS PRODUKTU

Bezpieczeństwo pracy związanej z transportem i podnoszeniem ciężkich ładunków przy użyciu lin roboczych, wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń, umożliwiających ich szybką i skuteczną instalację. W tym celu wykorzystuje się takie urządzenia do instalowania lin roboczych, jak drażki izolacyjne, haki robocze oraz głowice, a także liny pomocnicze do instalatorów lin. Co ważne, przedmioty muszą być nie tylko trwałe i wytrzymałe, ale powinny umożliwiać ich stosowanie przy dużych obciążeniach i to w sposób jak najbardziej wygodny i bezpieczny dla użytkownika.

Urządzenia do instalowania liny roboczej

PROTEKT - producent urządzeń oraz całych systemów zapewniających bezpieczeństwo wykonywanej pracy niezależnie od dziedziny gospodarki, dostarcza następujące rodzaje urządzeń do instalowania liny roboczej:

głowice i haki robocze - a wśród nich: haki, adaptory do zatrzaśników, haki podwieszające, różnych wymiarów haki robocze, instalatory lin, głowice typu UDI, przedłużki itp. teleskopowe drążki z certyfikacją elektroizolacyjności; liny pomocnicze do instalatora liny oraz stalowe linki zaciskowe o wytrzymałości do 30 kN.

Poszczególne elementy urządzeń tworzą całościowy system komfortowej i bezpiecznej pracy z linami.

Jakość i wykonanie urządzeń

Dostępny na stronie protekt.pl szeroki asortyment urządzeń do instalowania lin roboczych, charakteryzuje wysoka jakość materiałowa, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy. Przykładowo, użyte w hakach stal galwanizowana i PCW zapewniają im wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na różne warunki atmosferyczne. Z kolei poliestrowe pomocnicze liny do instalatorów lin, dostępne w średnicy od 8 do 14 mm, zapewniają pożądaną wytrzymałość podczas każdej pracy. Podobnie w przypadku instalatorów lin - używanych przy pomocy drążków teleskopowych - wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia wykonywanym pracom skuteczność i bezpieczeństwo.

ZDJĘCIA

Specyfikacja techniczna

Sposób mocowania:	głowica UDI	Waga:	0,45 kg
Materiał:	włókno szklane, poliamid	Wymiary:	39 x 1032 mm

Produkty kompatybilne



DT 200
Drążki teleskopowe
izolacyjne



DT 601
Haki podwieszające



DT 720
Instalator liny



DT 600
Hak podwieszający