

E l e k t r o n i c z n y t e s t e r h y d r a n t ó w F L O W T E S T F T - 0 2 - Z A P

C e n a b r u t t o : 8 4 8 . 7 0 P L N

Cena netto: 848.70 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/elektroniczny-tester-hydrantow-flow-test-ft-02-zapis-wynikow-na-karcie-sd/>



Elektroniczny miernik wydajności i ciśnienia hydrantów:- oprogramowanie miniFLOW
kompatybilne z urządzeniami firmy SOLID-BHP jak i innych producentów
pomiar ciśnienia w bar- pomiar ciśnienia w MPa- zakres roboczego ciśnienia 0-16 bar- ciśnienia maksymalne 16 bar.- temperatura pracy +1 do +50 st. C- wybudowana pamięć SD- pamięć SD z możliwością zapisu 1 000 000 wyników- adapter karty microSD/SD do PC- ZAPIS WYNIKÓW NA KARCIE SD- EKSPORT WYNIKÓW NA KOMPUTER- IMPORT WYNIKÓW DO PLIKU CSV- IMPORT WYNIKÓW DO

PROGRAMU HYDROSERWIS LUB EXELA- PRZYSTOSOWANE DO WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM HYDROSERWIS- ZGRYWANIE WYNIKÓW BEZPOŚREDNI NA DYSK KOMPUTERA- pomiar wydajności l/s- obudowa ABS- wymiary 89x119x38 mm- bardzo lekki- hermetyczna obudowa- klasa szczelności IP20- wbudowany akumulator Li-Ion 1000 mAh - czas pracy do 15h- kontrola stanu naładowania akumulatora- ładowanie kablem micro USB (w zestawie)- gwarancja 12 m-cy- menu w języku Polskim- Prosta obsługa- alternatywa dla manometrów glicerynowych- alternatywa dla cyfrowych manometrów, które mierzą tylko ciśnienie- podświetlany ekran- dokładność pomiaru 0,5%- precyzyjny i dokładny pomiar wydajności i ciśnienia- DEKLARACJA ZGODNOŚCI- INSTRUKCJA OBSŁUGI- 'I W I A D E C T W O K O N T R O L I M E T R O Ź L O G I C Z N E J' odniesieniem do manometru i przepływomierza wzorcowanego w laboratoriach akredytowanych przez PCA i Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie,- kompatybilne z urządzeniami firmy SOLID-BHP oraz urządzeniami innych producentów- Produkcji POLSKIEJ.- Pokrowiec na urządzenie.

