



## **GAŚNICA DOMOWA PIANOWA 6L AB 1000V BHP + ZNAK GAŚNICA**

**215,95 zł brutto 175,57 zł - netto**

Categories: [Gaśnice pianowe](#)

### **ZDJĘCIA**



### **OPIS PRODUKTU**

#### **GAŚNICA PIANOWA 6 L GPN-6X AB Z WIESZAKIEM TYP: SD6 + ZNAK "GAŚNICA" 10X10CM**

Gaśnica SD 6 posiada **wysoką skuteczność gaśniczą 21A 183B**.

Można nią gasić urządzenia pod napięciem do **1000 V**.



**Wysoka skuteczność gaśnicza** i minimalizacja strat wtórnych.

Przeznaczona do gaszenia pożarów grup: **A B**

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

#### **Dane techniczne:**

- Typ: **Stalociśnieniowa**
- Masa całkowita: 10,3 kg
- Środek gaśniczy: Roztwór pianotwórczy 2% Glorilight Plus
- **Masa środka gaśniczego: 6 litrów**
- Skuteczność gaśnicza: 21A 183B
- Średni **czas działania: 30 s**
- Czynnik roboczy: Azot
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C 7 bar
- Ciśnienie próbne zbiornika: 30 bar
- Zakres temperatur stosowania: **0°C : +60°C**
- **Zasięg wyrzutu powyżej: 4 m**
- Gaszenie urządzeń elektrycznych: **do 1000 V**
- Wysokość całkowita: 560 mm
- Średnica zbiornika: 150 mm

#### **Przeznaczenie:**

Właściwości piany gaśniczej sprawiają, że gaśnice tego typu stanowią idealne rozwiązanie do zabezpieczenia:

- domów
- biur
- obiektów handlowych i przemysłowych
- szpitali
- żłobków
- przedszkoli
- szkół
- restauracji
- hoteli
- sal konferencyjnych
- teatrów
- kin
- kościołów
- innych pomieszczeń, w których gromadzą się ludzie.

Uruchomienie gaśnicy proszkowej w pomieszczeniach powoduje powstanie zapylenia, mogącego czasem uszkodzić przedmioty nawet nie objęte pożarem (zatarcie części mechanicznych) oraz ograniczającego widoczność i mogącego prowadzić do wybuchu paniki. Piana gaśnicza nie rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu, pozostając jedynie na gaszonych przedmiotach, co pozwala zminimalizować straty do przedmiotów bezpośrednio objętych ogniem i ułatwia uprzątnięcie pomieszczenia po zakończeniu akcji gaśniczej. Gaśnice pianowe sprawdzą się również idealnie na stacjach paliw, w magazynach paliw lub chemikaliów, bazach transportowych, samochodach ciężarowych, autobusach i maszynach rolniczych.

W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- **wieszak** do montażu na ścianie
- **Znak przeciwpożarowy Gaśnica** - Naklejka 10x10 cm. Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Nie



świecąca w ciemności. Znak **produkcji Polskiej** posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010

#### **Konstrukcja i podstawowe cechy:**

- gaśnica stało-ciśnieniowa, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup AB
- wysoka skuteczność gaśnicza 21A, 183B, C i długi czas działania
- środek gaśniczy nie zawierający substancji szkodliwych dla środowiska (PFOS)
- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- specjalistyczny wąż z dyszą kropelkową daje bardzo rozproszony strumień piany (mgiełka)
- piana gaśnicza daje się łatwo usunąć z gaszonych powierzchni
- możliwość wielokrotnego napełniania
- możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000V
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie - w cenie
- zbiornik gaśnicy nie podlega badaniom UDT co pięć lat
- lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nieszkodzącej środowisku naturalnemu
- gaśnica nie wymaga remontów lakierniczych
- korpus zaworu wykonany z mosiądzu, dodatkowo niklowany
- antykorozyjna wewnętrzna powłoka zbiornika
- etykieta wykonana w technice sitodruku - nie ściera się i nie odkleja
- gaśnica wyposażona w podstawkę, która umożliwia jej stabilne postawienie na ziemi
- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
- deklaracja zgodności dołączona do każdej gaśnicy
- producent udziela na gaśnicę 3 lata gwar.
- gaśnica w całości wyprodukowana w **POLSCE!!!** - w największej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln gaśnic rocznie)

#### **Ogólna instrukcja używania gaśnicy :**

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podejść do miejsca pożaru.
2. Wyciągnąć zawleczkę, aby odblokować gaśnicę.

3. Nacisnąć dźwignię zaworu, aby uwolnić środek gaśniczy.
4. Skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
5. Gaśnicę używać w pozycji pionowej.

## ZDJĘCIA

