

**GAŚNICA DOMOWA PIANOWA 9L AB 1000V BHP +
ZNAK GAŚNICA**

288,50 zł brutto 234,55 zł - netto

Categories: [Gaśnice pianowe](#)



ZDJĘCIA





OPIS PRODUKTU

GAŚNICA PIANOWA 9 L Z WIESZAKIEM TYP: SD9 + ZNAK "GAŚNICA" 10X10CM

Gaśnica SD 9 posiada bardzo wysoką skuteczność gaśniczą **27A 233B**.

Można nią gasić urządzenia pod napięciem do **1000 V**.

Wysoka skuteczność gaśnicza i minimalizacja strat wtórnych.

Przeznaczona do gaszenia pożarów grup: **AB**

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Dane techniczne:

- Typ: **Stałociśnieniowa**
- Masa całkowita: 14,6 kg
- Środek gaśniczy: Roztwór pianotwórczy 2% Glorilight Plus
- Masa środka gaśniczego: **9 l**
- Skuteczność gaśnicza: **27A 233B**
- Średni **czas działania: 50 s !**
- Czynnik roboczy: Azot
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C 7 bar
- Ciśnienie próbne zbiornika: 33 bar
- Zakres temperatur stosowania: **0°C : +60°C**
- Zasięg wyrzutu powyżej: 4 m
- **Gaszenie urządzeń elektrycznych: do 1000 V**
- Wysokość całkowita: 522 mm
- Średnica zbiornika: 190 mm

Przeznaczenie:

Poręczna konstrukcja oraz łatwość obsługi pozwalająca na szybkie użycie w sytuacji zagrożenia min. w:

- obiektach przemysłowych, magazynowych, handlowych
- szkołach, hotelach
- szpitalach
- teatrach, kinach

Bezpieczeństwo:

Gaśnica posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia oraz certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3

Uruchomienie gaśnicy proszkowej w pomieszczeniach powoduje powstanie zapylenia, mogącego czasem uszkodzić przedmioty nawet nie objęte pożarem (zatarcie części mechanicznych) oraz ograniczającego widoczność i mogącego prowadzić do wybuchu paniki. Piana gaśnicza nie rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu, pozostając jedynie na gaszonych przedmiotach, co pozwala zminimalizować straty do przedmiotów bezpośrednio objętych ogniem i ułatwia uprzątnięcie pomieszczenia po zakończeniu akcji gaśniczej. Gaśnice pianowe sprawdzają się również idealnie na stacjach



paliw, w magazynach paliw lub chemikaliów, bazach transportowych, samochodach ciężarowych, autobusach i maszynach rolniczych.

W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- **wieszak** do montażu na ścianie
- **Znak przeciwpożarowy Gaśnica** - Naklejka 10x10 cm. Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Nie świecąca w ciemności. Znak **produkcji Polskiej** posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010

Ogólne cechy:

- Zbiornik gaśnicy nie podlega okresowym badaniom UDT
- Możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- Zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali
- Lakier odporny na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nie zawierającej kadmu i nie szkodzącej środowisku naturalnemu
- Korpus zaworu wykonany z aluminium
- Wąż z dyszą kropelkową
- Duża stabilność na płaskiej powierzchni
- Wieszak w wyposażeniu standardowym
- Zintegrowany manometr pozwalający na zweryfikowanie ciśnienia w gaśnicy
- Gaśnica wyprodukowana w **POLSCE!!!** - w największej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln gaśnic rocznie)

Ogólna instrukcja używania gaśnicy :

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podejść do miejsca pożaru.
2. Wyciągnąć zawleczkę, aby odblokować gaśnicę.
3. Nacisnąć dźwignię zaworu, aby uwolnić środek gaśniczy.
4. Skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
5. Gaśnicę używać w pozycji pionowej.

ZDJĘCIA

