



G a s n i c a p r o s z k o w a 1 2 k g G P - 1 2 x A B C O g n i o c h r o n

C e n a b r u t t o : 3 2 9 . 0 0 P L N

Cena netto: 267.48 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-proszkowa-12-kg-gp-12x-abc/>



ogniochron

GAŚNICA

12 kg PROSZU GAŚNIĄCEGO ABC
43 A 233 B C



- 1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.
- 2 SKIEROWAĆ WĄŻ NA ŹRÓDŁO OGIA I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ.
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.



**NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DO 1000 V - ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m**



WYKONANO GABRIELI BRĄZ NA ZŁOTY WYKAZ AUTORYZOWANYCH I ASKADYCH
ZAWIĄZANYCH DOŁĄCZĄC DO WYKAZU AUTORYZOWANYCH I ASKADYCH
FUNKCYJNYCH I ASKADYCH DOŁĄCZĄC DO WYKAZU AUTORYZOWANYCH I ASKADYCH
FUNKCYJNYCH I ASKADYCH DOŁĄCZĄC DO WYKAZU AUTORYZOWANYCH I ASKADYCH

PO KAZDYM ROZŁADUNKU GAŚNICE PONOWNIE NAPIERNYĆ

GAŚNICA GAŚNIŁY: 12 kg PROSZU GAŚNIĄCEGO (ABC)
CIŚNIENIE NAPIERNYĆ: 10 bar W TEMP. -10 °C
CIŚNIENIE NAPIERNYĆ: 10 bar W TEMP. -10 °C

ZWIĘKSZONA BEZPIECZNOŚĆ CHOROZU NA 1000 V DO 1 m

Producent: **OGNIOCHRON S.A.**
ul. Żurawiańska 42, 14-120 Łódź, tel. 22 625 10 10
e-mail: biuro@ogniochron.pl, www.ogniochron.pl




Producent: **OGNIOCHRON S.A.**
ul. Żurawiańska 42, 14-120 Łódź, tel. 22 625 10 10
e-mail: biuro@ogniochron.pl, www.ogniochron.pl

Najwyższa skuteczność gaszenia, wydłużony czas działania - pewne, solidne rozwiązanie. Gaśnica PD 12 GA posiada najwyższą przewidzianą normą skuteczność gaśniczą 55 A 233 B C. Można nią gasić urządzenia pod napięciem do 400 V. Data produkcji: B I E Ł C A
Wyprowadzona w POLSCE !!!

Dane techniczne:

- Skuteczność gaszenia: 43A 233B C
- Masa środka gaśniczego: 12 kg
- Czynnik roboczy: N₂
- Czas działania: min. 15 s
- Ciśnienie próbne: 27 bar
- Ciśnienie robocze: 15 bar
- Zakres temperatur stosowania: -30 °C / +60 °C
- Masa całkowita: ~19 kg
- Maks. napięcie gaszonego urząd.: 1000 V, 245 000 V
- Całkowita wysokość: 655 mm
- Średnica zbiornika: 200 mm



Przez znaczącą skuteczność gaszenia jak i łatwość obsługi powodują, że gaśnice tego typu stanowią idealne rozwiązanie do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, hal przemysłowych i magazynowych, biur, szpitali, teatrów, lotnisk, kopalń i stacji benzynowych, a także domów, mieszkań i garaży. Gaśnica PD 12 GA świetnie sprawdzi się również w transporcie drogowym i kolejowym. Konstrukcja i podstawowe elementy: ciśnieniowa, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia- gaśnica

przeznaczona do gaszenia pożarów grup ABC

- najwyższa skuteczność gaśnicza 55A, 233B, C i długi czas działania
- możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem do 400 kV
- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- możliwość wielokrotnego napełniania
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie – w cenie
- stosowany w gaśnicy proszek ADEX nie wymaga wymiany przez cały okres użytkowania – dożywotnia gwar. na proszek
- zbiornik gaśnicy nie podlega badaniom UDT co pięć lat
- lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nieszkodzącej środowisku naturalnemu
- gaśnica nie wymaga remontów lakierniczych
- korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- etykieta wykonana w technice sitodruku – nie ściera się i nie odkleja
- gaśnica wyposażona w podstawkę, która umożliwia jej stabilne postawienie na ziemi
- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
- deklaracja zgodności dołączona do każdej gaśnicy
- producent udziela na gaśnicę 3 lata gwar.
- gaśnica w całości wyprodukowana w POLSCE!!! – w największej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln gaśnic rocznie)

B e z p i e c z e B s t w o :

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10

