

GAŚNICA PROSZKOWA 6 KG ABC PD6GX GLORIA + ZNAK GAŚNICA

193,50 zł brutto 157,32 zł - netto
Categories: [Gaśnice proszkowe](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU



GAŚNICA PROSZKOWA 6KG GP-6X ABC TYP: PD6 GX GLORIA + ZNAK "GAŚNICA" 10X10CM

Najskuteczniejsza gaśnica proszkowa 6 kg na rynku polskim, z wieszakiem, przeznaczona do gaszenia pożarów grup: ABC

Gaśnica PD 6 GX posiada najwyższą przewidzianą normą skuteczność gaśniczą **55A 233B** co czyni ją **najskuteczniejszą gaśnicą 6 kg** oferowaną **na polskim rynku**.

Można nią gasić urządzenia pod napięciem do 400 kV.

Przeznaczenie:

Skuteczność gaszenia jak i łatwość obsługi powodują, że gaśnice tego typu stanowią **idealne rozwiązanie do zabezpieczenia obiektów**: użyteczności publicznej, hal przemysłowych i magazynowych, biur, szpitali, teatrów, lotnisk, kopalń i stacji benzynowych, a także domów, mieszkań i garaży. Gaśnica PD 6 GX świetnie sprawdzi się również w transporcie drogowym i kolejowym.

Data produkcji: **BIEŻĄCA !!!**

☐ Zbiornik gaśnicy **nie podlega** okresowym badaniom UDT

☐ W całości wyprodukowana **w POLSCE!!!**

☐ Proszek posiada **dożywotnią gwarancję !!!**

☐ **3 lata gwar.**

☐ Średni czas działania **21 s**

☐ Zakres temperatur stosowania **-30°C : +60°C**

☐ Najwyższa skuteczność gaśnicza **55A 233B**

Bezpieczeństwo:

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Dane techniczne:

- Typ: **Stałociśnieniowa**
- Masa całkowita: **9,8 kg**
- Środek gaśniczy proszek gaśniczy **Glutex XK**
- Masa środka gaśniczego **6 kg**
- Skuteczność gaśnicza **55A 233B**
- Średni czas działania **21 s**
- Czynnik roboczy **Azot**
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C **15 bar**
- Ciśnienie próbne zbiornika 30 bar
- Zakres temperatur stosowania **-30°C : +60°C**
- Zasięg wyrzutu powyżej **6 m**



- Gaszenie urządzeń elektrycznych **do 400 kV**
- Wysokość całkowita **500 mm**
- Średnica zbiornika **150 mm**

W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- **wieszak** do montażu na ścianie
- **Znak przeciwpożarowy Gaśnica** - Naklejka 10x10 cm. Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Nie świecąca w ciemności. Znak **produkcji Polskiej** posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010

KONSTRUKCJA I PODSTAWOWE CECHY:

- gaśnica **stało-ciśnieniowa**, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup **ABC**
- najwyższa na rynku **skuteczność gaśnicza 55A, 233B, C** i długi czas działania
- możliwość gaszenia urządzeń pod **napięciem do 400 kV**
- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- **możliwość wielokrotnego napełniania**
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie - w cenie
- stosowany w gaśnicy proszek **Glutex XK jest najskuteczniejszym proszkiem stosowanym w Polsce** i jednym z najlepszych na świecie
- proszek nie wymaga wymiany przez cały okres użytkowania - dożywotnia gwar na proszek
- zbiornik gaśnicy **nie podlega badaniom UDT** co pięć lat
- lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, **nieszkodzącej środowisku naturalnemu**
- gaśnica **nie wymaga remontów** lakierniczych
- korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- etykieta wykonana w technice sitodruku - nie ściera się i nie odkleja
- gaśnica wyposażona w podstawkę, która **umożliwia jej stabilne postawienie** na ziemi
- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
- deklaracja zgodności dołączona do każdej gaśnicy
- producent udziela na gaśnicę **3 lata gwar**
- gaśnica w całości **wyprodukowana w POLSCE!!!** - w największej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln

gaśnic rocznie)

Ogólna instrukcja używania gaśnicy :

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podejść do miejsca pożaru.
2. Wyciągnąć zawleczkę, aby odblokować gaśnicę.
3. Nacisnąć dźwignię zaworu, aby uwolnić środek gaśniczy.
4. Skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
5. Gaśnicę używać w pozycji pionowej.

ZDJĘCIA



