

GAŚNICA PROSZKOWA 6KG PDE6 GLORIA + ZNAK GAŚNICA

~~165,95 zł~~ **157,80 zł** brutto 128,29 zł - netto

Categories: [Gaśnice proszkowe](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

GAŚNICA PROSZKOWA 6KG GP-6X ABC TYP PDE6 GLORIA + ZNAK "GAŚNICA" 10X10CM

+ WIESZAK NA GAŚNICĘ

Skuteczność gaszenia jak i **łatwość obsługi** powodują, że gaśnice tego typu stanowią idealne rozwiązanie do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, hal przemysłowych i magazynowych, biur, szpitali, teatrów, lotnisk, kopalń i stacji benzynowych, a także domów, mieszkań i garaży. Gaśnica PDE 6 świetnie sprawdzi się również w transporcie drogowym i kolejowym. Jest to bardzo **korzystna cenowo** gaśnica proszkowa 6 kg, z wieszakiem i znakiem BHP, przeznaczona do gaszenia pożarów grup: **ABC/E**

Gaśnica PDE 6 posiada bardzo **wysoką skuteczność gaśniczą 34A 183B**.

Data produkcji: **BIEŻĄCA !!!**

Najważniejsze cechy:

- Zbiornik gaśnicy **nie podlega** corocznym badaniom UDT
- Wyprodukowana **w POLSCE!!!**
- Proszek posiada **dożywotnią użytkowanie !!!**
- Można nią gasić urządzenia pod napięciem do **400 kV**.
- możliwość **wielokrotnego** napełniania

Bezpieczeństwo: Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Dane techniczne:

- Typ: **Stałociśnieniowa**
- Masa całkowita: **9,4 kg**
- Środek gaśniczy, proszek gaśniczy **ADEX**
- Masa środka gaśniczego **6 kg**
- Skuteczność gaśnicza **34A 183B**
- Średni czas działania **20 s**
- Czynnik roboczy **Azot**
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C **15 bar**
- Ciśnienie próbne zbiornika 30 bar
- Zakres temperatur stosowania **-30°C : +60°C**
- Zasięg wyrzutu powyżej **6 m**
- Gaszenie urządzeń elektrycznych **do 400 kV**
- Wysokość całkowita **500 mm**
- Średnica zbiornika **150 mm**



W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- **wieszak** do montażu na ścianie
- **Znak przeciwpożarowy Gaśnica** - Naklejka 10x10 cm. Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Nie świecąca w ciemności. Znak **produkcji Polskiej** posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010

KONSTRUKCJA I PODSTAWOWE CECHY:

- gaśnica **stałociśnieniowa**, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup **ABC**
- wysoka **skuteczność gaśnicza 34A, 183B, C** i długi czas działania
- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- możliwość **wielokrotnego** napełniania
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie
- możliwość gaszenia urządzeń pod **napięciem do 400 kV**
- stosowany w gaśnicy **proszek ADEX nie wymaga wymiany** przez cały okres użytkowania - dożywotnia gwar na proszek
- zbiornik gaśnicy **nie podlega badaniom UDT** co pięć lat
- **lakier odporny** na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nie szkodzącej środowisku naturalnemu
- gaśnica nie wymaga remontów lakierniczych
- korpus zaworu wykonany z aluminium
- **etykieta** wykonana w technice sitodruku - **nie ściera się i nie odkleja**
- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
- **deklaracja zgodności** dołączona do każdej gaśnicy
- producent udziela na gaśnicę **3 lata gwar**
- gaśnica w całości **wyprodukowana w POLSCE!!!** - w największej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln gaśnic rocznie)

Ogólna instrukcja używania gaśnicy :

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podejść do miejsca pożaru.
2. Wyciągnąć zawleczkę, aby odblokować gaśnicę.
3. Nacisnąć dźwignię zaworu, aby uwolnić środek gaśniczy.
4. Skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
5. Gaśnicę używać w pozycji pionowej.

ZDJĘCIA

