



G a k n i c a p r o s z k o w a 9 k g G P - 9 x A B C / M P

C e n a b r u t t o : 2 5 2 . 8 0 P L N

Cena netto: 205.53 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-proszkowa-9-kg-gp-9x-abc-mp/>



ogniochron

GAŚNICA

9 kg PROSZKU GAŚNICZEGO ABC
55 A 233 B C



1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.



2 SKIEROWAĆ WĄŻ NA ŹRÓDŁO OGNI
I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ.
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.



**NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DO 1000 V - ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m**

36
LITRÓW

PRODUKT
POLSKA

CECHOWANIE
EN 3-7

NADMIERNY CIŚNIENIE MOŻE WYKŁĄCZĄC AUTOMATYCZNY ZAKŁADANIE
SERWISOWYCH OŚCIEŻCZNIKÓW NA WWW.OGNIOCHRON.PL. CZYNNOŚĆ
SERWISOWYCH PRZETWÓRNICZĄC, NIE MOŻE BYĆ NA 100% BEZPIECZNA.
OBYWATELSTWO CIEŻKOŚĆ CIŚNIENIA I CIŚNIENIA WYKŁĄCZĄC, CZYNNOŚĆ
SERWISOWYCH PRZETWÓRNICZĄC, NIE MOŻE BYĆ NA 100% BEZPIECZNA.
KTYWAC, ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE.

PO KAŻDYM URUCHOMIENIU GAŚNICĘ PONOWNIE NAPEŁNIĆ!

SKŁAD GAŚNICY: 9 kg TONER 1.00%

CZYNNOŚĆ NAPEŁNIENIA: 15 bar W TEMP. +20 °C

ZAKRES TEMPERATURY UŻYTKOWANIA: -20 °C DO +60 °C

OWADSTWO ODPŁACIENIA ENDEP-PO-PR 25/24/2016 WOL-PO-EN 3-7

707 GP-5x, 80x, 100x

Producent: **OGNIOCHRON S.A.**

ul. Pionierska 42, 54-128 Andrychów, tel. 33 875 10 70

e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062

dot. produktu

Przewidywany koszt eksploatacji: 2100

Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych. Data produkcji: B I E Ł W G A r o d u k o w a n a w P O L S C E !!!

Dane techniczne:

- Skuteczność gaszenia: 55A 233B C
- Masa środka gaśniczego: 9 kg
- Czynnik roboczy: N₂
- Czas działania: min. 15 s
- Ciśnienie próbne: 27 bar
- Ciśnienie robocze: 15 bar
- Zakres temperatur stosowania: -30 °C / +60 °C
- Masa całkowita: ~14 kg
- Maks. napięcie gaszonego urządz.: 245 000 V
- Całkowita wysokość: 588 mm
- Średnica zbiornika: 185 mm

Podstawowe cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.

- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

