

GAŚNICA PROSZKOWA SAMOCHODOWA 2KG GP 2X ABC + WIESZAK

94,50 zł brutto 76,83 zł - netto
Categories: [Gaśnice proszkowe](#)



ZDJĘCIA



Grupy pożarów

Pożary ciał stałych - olej, drewno, papier, tkaniny, gumy, skóra itp.

Ciecze palące - rozpuszczone oleje, benzyna, nafta, olej, aceton, alkohole, terpentyna itp.

Gasze nie: metale, acetylen, propan, wodór gazowy itp.



OPIS PRODUKTU

GAŚNICA PROSZKOWA SAMOCHODOWA 2KG GP 2X ABC + WIESZAK BHP CERTYFIKATY

Gaśnica proszkowa 2kg GP 2x ABC w zestawie z **wieszakiem** (uchwytem montażowym). Gaśnica stałociśnieniowa, wyposażona we wskaźnik umożliwiający sprawdzenie ciśnienia. **Ogólne cechy:** **proszek nie wymaga wymiany**, jeśli podczas rewizji wewnętrznej co 5 lat nie stwierdza się jego zbrylenia

- Zakres temperatur pracy: -30 do +60°C
- Posiada **bardzo wysoką skuteczność gaśniczą 13A 89B C**
- Można nią gasić urządzenia pod napięciem do **1000 V**.

Data produkcji: **BIEŻĄCA !!!**

Bezpieczeństwo: Gaśnica spełnia niezbede dopuszczenia **CNBOP-PIB, PCA, PN, EN3** oraz dyrektywy unijnej dotycząca wyposażenia morskiego **2014/90/UE**. Posiada wszelkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty.

Dane techniczne:

- Typ: **Stalociśnieniowa**
- Masa całkowita: **3,48 kg**
- Środek gaśniczy, proszek gaśniczy **ZX PD Standard N**
- Masa środka gaśniczego **2 kg**
- Skuteczność gaśnicza **13A 89B C**
- Czynnik roboczy **Azot**
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C **17 bar**
- Ciśnienie próbne zbiornika 30 bar
- Zakres temperatur stosowania **-30°C +60°C**
- Gaszenie urządzeń elektrycznych **do 1000 V**
- Wysokość całkowita **390 mm**
- Średnica zbiornika **125 mm**
- **wieszak** do montażu na ścianie


Poręczna konstrukcja oraz łatwość obsługi pozwalająca na szybkie użycie w sytuacji zagrożenia min. w:

- samochodach dostawczych,
- gospodarstwach domowych,
- obiektach użyteczności publicznej,
- przyczepach kempingowych

Ogólna instrukcja używania gaśnicy :

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podejść do miejsca pożaru.
2. Wyciągnąć zawleczkę, aby odblokować gaśnicę.
3. Nacisnąć dźwignię zaworu, aby uwolnić środek gaśniczy.
4. Skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
5. Gaśnicę używać w pozycji pionowej.

ZDJĘCIA



Grupy pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.



Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski