



GAŚNICA SAMOCHODOWA 2KG PROSZKOWA BHP + WIESZAK

88,90 zł brutto 72,28 zł - netto
Categories: [Gaśnice proszkowe](#)

ZDJĘCIA



Grupy pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno,
papier, węgiew, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe
topiące się benzyna, nafta i jej
pochodzenie, alkohol, aceton itd.



Gazy np. metan, aceton, propan,
wodór gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor,
glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych
np. tłuszcze, oleje w urządzeniach
kulinarnych



OPIS PRODUKTU

GAŚNICA PROSZKOWA 2KG GP- 2Z ABC/PM OGNIОCHRON

Gaśnica proszkowa 2kg GP- 2z ABC/PM renomowanej **POLSKIEJ** firmy **OGNIОCHRON** w zestawie z wieszakiem. Zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach.

Podstawowe cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Wyprodukowana w POLSCE !!!

Gaśnica jest obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu.

Jakość i bezpieczeństwo:

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE. Wyprodukowana zgodnie z modułem B i D Dyrektywy Wyposażenia Morskiego 96/98/EC.

Bezpieczeństwo:

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10.

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Dane techniczne:

- Skuteczność gaszenia 13A 89B C
- Masa środka gaśniczego 2 kg
- Czynnik roboczy N2
- Czas działania 9 s
- Ciśnienie próbne zbiornika 27 bar
- Ciśnienie robocze 10 bar
- Zakres temperatur stosowania -30 oC / +60 oC

- Masa całkowita 3,5 kg
- Maks. napięcie gaszonego urząd. 1000 V
- Całkowita **wysokość** 355 mm
- **Średnica** zbiornika 110 mm
- **w zestawie uchwyt na ścianę**

Jak używać gaśnic?

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i zbliżyć się do źródła ognia.
2. Wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą
3. Docisnąć dźwignię do uchwytu.
4. Gasić ogień wyływającym strumieniem proszku

ZDJĘCIA



Grupy pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.



Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych