



GaO n i c a w o d n a m g ł a o w a 6 l i t r ó w G W M - 6 x A F / M P

C e n a b r u t t o : 3 9 5 . 0 0 P L N

Cena netto: 321.14 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-wodna-mglowa-6-litrow-gwm-6x-af-mp/>



ogniochron

GAŚNICA WODNA MGŁOWA

6 LITRÓW WODY (DEMINERALIZOWANEJ)

13 A 25 F



1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.



2 SKIEROWAĆ WĄŻ NA ŹRÓDŁO OGNI
I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ.
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.



NADAJE SIĘ DO GAŚNIENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DO 1000 V - ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1m
GAŚNIENIE POŻARU OLEJU JADALNEGO ROZPOCZĄĆ Z ODLEGŁOŚCI MIN. 1m
OD PŁONĄCEGO NACZYNIA, PO CZYM ZBLIŻYĆ SIĘ, KIERUJĄC STRUMIEN WODY
POZIOMO NAD POWIERZCHNIĘ OLEJU, AŻ DO CAŁKOWITEGO OPRÓŻNIENIA GAŚNICY.



Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 43, 34-100 Jędrzejów, tel.: 01 425 10 10

e-mail: handel@ogniochron.pl, www.ogniochron.pl

CE 0062

Data produkcji:

Planowany przebieg eksploatacji: do 2020.

2017 2018 2019 2020 2021

mgła wodna

ogniochron

Praktyczne gaśnice wodno-mgłowe, które znajdzie zastosowanie w większości pomieszczeń w domu lub mieszkaniu, w których przebywają ludzie. To jedyny rodzaj gaśnicy, który można stosować do gaszenia płonącej na człowieku odzieży. Poza tym gaśnica wodna mgłowa nie pozostawia po użyciu (zostaje tylko mokra plama) i dzięki specjalnej dyszy może służyć do gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000 V zachowaniem odległości min. 1 m. Sprawdzi się idealnie do zabezpieczenia domowego biura (archiwum), biblioteczki lub innych cennych zbiorów. Gaśnice wodno-mgłowe można również z powodzeniem stosować w drewnianych domkach letniskowych.

Data produkcji: B I E Ğ Ć A

W y p r o d u k o w a n a w P O L S C E ! ! !

Podstawowe cechy:

- Ergonomiczna i łatwa w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- W pełni ekologiczna.
- Ekonomiczna w obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy na zewnątrz pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV, a wewnątrz specjalną powłoką antykorozyjną.





Dane techniczne:

- Skuteczność gaszenia: 13A 25F
- Masa środka gaśniczego: 6 l
- Czynnik roboczy: N2
- Czas działania: min. 9 s
- Ciśnienie próbne: 27 bar
- Ciśnienie robocze: 15 bar
- Zakres temperatur stosowania: +5 °C / +60 °C
- Masa całkowita: ~9,5 kg
- Maks. napięcie gaszonego urządz.: 1000 V
- Całkowita wysokość: 502 mm

- Średnica zbiornika: 160 mm

