

## HEŁM GALLET F1XF

### CENA NA ZAPYTANIE

Wychodząc naprzeciw potrzebie poprawienia widoczności w bezpośrednim otoczeniu użytkownika firma MSA proponuje najnowszy hełm strażacki o nazwie F1XF wyposażony w **zintegrowany moduł oświetleniowy**.

Hełm F1XF chroni głowę i twarz przed uderzeniami, ostrymi przedmiotami, stałymi, ciekłymi i korozyjnymi substancjami chemicznymi, stopionymi metalami, promieniowaniem cieplnym i ogniem.

Kształt czaszy hełmu pozwala na stosowanie ochronników słuchu, w bardzo głośnym środowisku pracy np. przy prowadzeniu działań z użyciem piły łańcuchowej.

Towar dostępny wyłącznie dla służb finansowanych z budżetu Państwa.

**Categories:** [Helmy](#)



## ZDJĘCIA



## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

- Czasza wykonana z materiału termoplastycznego w wysokiej temperaturze, formowany wtryskowo;
- Wkładka amortyzująca wykonana jest z pianki poliuretanowej, absorbującej uderzenia, z dodatkowymi

- wzmocnieniami z aramidu;
- Pasek podbródkowy 3-punktowy - regulowany, z klamrą zwalniającą;
- Wnętrze - ognioodporne, wyściełany pasek na głowę wykonany z Nomexu lub skóry. Regulowany pasek górny wykonany z aramidu;
- Osłona twarzy - przezroczysta lub złota osłona oczu. Powlekany materiał termoplastyczny w wysokiej temperaturze;
- Waga: rozmiar M: 1450 g (± 30 g)/ rozmiar L: 1580 g (± 30 g);
- Rozmiar M: 52-62 cm, rozmiar L: 57-65 cm.

## Opcje i akcesoria

**Osłona oczu** przezroczysta wykonana z poliwęglanu, regulowana (opatentowany system dwuobrotowy) Waga: 100 g ± 10 g. Filtr UV (zgodnie z EN170) - 2-1.2. Oznaczenie CE zgodnie z EN14458.

Wymagania opcjonalne:

- K — odporność na ścieranie;
- W — własności elektryczne (izolacja powierzchni);
- T — ekstremalne temperatury (-30°/+120°C).

**Osłony karku** mocowane przy pomocy 4 zaczepów przednich i 4 tylnych - oznaczenie CE zgodne z EN14458;

- pokrywane aluminium, materiał wzmocniony włóknem szklanym (90 g);
- impregnowany Nomex, dwie warstwy (90 g);
- zintegrowana, wełna lub Nomex (150 g).

## Zintegrowana latarka

- 4 diody, 3 baterie AAA;
- obudowa z poliwęglanu, waga -100 g ± 10 g;
- posiada Certyfikat CE zgodnie z dyrektywą ATEX;
- certyfikat ATEX 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (baterie jednorazowe/ akumulatorki). *Certyfikat ATEX ważny tylko w przypadku użycia baterii wymienionych w instrukcji.*

## Informacje odnośnie zamawiania

### Hełmy

GXL2122100300-RE35	Hełm F1XF EN 443 2008 czerwony, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminiowana, moduł świecący wewnętrzny, uchwyt do latarki - rozmiar L
GXM2122100300-RE35	Hełm F1XF EN 443 2008 czerwony, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminiowana, moduł świecący wewnętrzny, uchwyt do latarki - rozmiar M
GXL2122100300-BA35	Hełm F1XF EN 443 2008 biały, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminiowana, moduł świecący wewnętrzny, uchwyt do latarki - rozmiar L
GXM2122100300-BA35	Hełm F1XF EN 443 2008 biały, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminiowana, moduł świecący wewnętrzny, uchwyt do latarki - rozmiar M
GXL2122100200-RE35	Hełm F1XF EN 443 2008 czerwony, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminiowana, uchwyt do latarki - rozmiar L
GXM2122100000-RE35	Hełm F1FX EN 443 2008 czerwony, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminiowana, uchwyt do latarki - rozmiar M
GXL2122100200-BA35	Hełm F1XF EN 443 2008 biały, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminiowana, uchwyt do latarki - rozmiar L
GXM2122100000-BA35	Hełm F1FX EN 443 2008 biały, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminiowana, uchwyt do latarki - rozmiar M

- GXM2122100000-VF35 Hełm F1FX EN 443 2008 fluorescencyjny, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminiowana, uchwyt do latarki - rozmiar M
- GXL2122100000-VF35 Hełm F1FX EN 443 2008 fluorescencyjny, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminiowana, uchwyt do latarki - rozmiar L

### Akcesoria

- GA1488 Latarka XPS LED, baterie AAx3, ATEX Strefa 0
- GA1464 Latarka XP LED T4, baterie AAx4, ATEX Strefa 0
- GA1481 Latarka AS-R ładowalna (bez ładowarki), ATEX Strefa 0
- GA1483 Ładowarka do latarki AS-R (GA1481)

### Ostony

- GA1116A Aluminiowana osłona nakarkowa (osłona tylko z tyłu) nomex/aluminium
- GA1116B Zinegrowana osłona nakarkowa wełna i nomex (pełna ochrona, krtań)
- GA1116C Wełniana osłona nakarkowa (osłona tylko z tyłu) nomex/wełna

### ZDJĘCIA



