



MIERNIK 1-GAZOWY ALTAIR PRO

CENA NA ZAPYTANIE

ALTAIR PRO to przenośny detektor służący **do monitorowania poziomu tlenu oraz poziomu gazów toksycznych**. Jest przeznaczony wyłącznie do monitorowania, nie do pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Bateria i sensor urządzenia są wymienne, co pozwala na redukcję kosztów eksploatacji.

Towar dostępny wyłącznie dla służb finansowanych z budżetu Państwa.

Categories: [Detektory \(gazowe, prądu, promieniowania\)](#), [RATOWNICTWO CHEMICZNE](#), [Urządzenia Pomiarowe](#), [Urządzenia Pomiarowe](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Za pomocą przyrządu ALTAIR PRO można monitorować stężenie następujących gazów w otaczającym powietrzu:

- tlen (O₂);

- fosforowodór (PH₃);
- cyjanowodór (HCN);
- dwutlenek chloru (ClO₂).

Podstawowe cechy i funkcje

- czas życia sensora co najmniej 2 lata;
- trwała gumowa obudowa odporna na przenikanie wody i kurzu – IP 67;
- możliwość zapisu do 50 wydarzeń w pamięci miernika;
- wyświetlacz LCD z dużymi wyraźnymi oznaczeniami;
- prosta i intuicyjna obsługa jednym przyciskiem operacyjnym;

Rodzaje alarmów

Urządzenie posiada 4 poziomy alarmu:

- alarm wysoki;
- alarm niski;
- alarm STEL;
- alarm TWAY.

Alarm - dwie jasne diody i głośny alarm dźwiękowy;
Głośność sygnału dźwiękowego - 95 dB @ 30 cm.

Dane techniczne

- **Wymiary:** 86 x 51 x 50 mm (dł. x szer. x głęb.) – z zaciskiem mocującym;
- **Waga:** waga 125 g (z baterią i zaciskiem);
- **Bateria:** Litowa CR2 bez możliwości ponownego naładowania; baterie zalecane do wymiany: Energizer EL1CR2, VARTA CR2, Panasonic CR2.

Certyfikacja

Produkt ALTAIR PRO posiada oznaczenie CE i jest zgodny z następującymi dyrektywami:

- Dyrektywa 94/9/UE (ATEX) FZU 06 ATEX 0134 X

II 2G EEx ia IIC T4;
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C;
EN 50 014, EN 50 020

- Dyrektywa 89/336/UE (EMC) EN 50 270 Typ 2, EN 61 000-6-3

ZDJĘCIA

