



MIERNIK 1 I 2-GAZOWY ALTAIR® 2X

CENA NA ZAPYTANIE

ALTAIR® 2X to przenośny detektor wykorzystujący innowacyjną technologię **Xcell Pulse**, pozwalającą na zmniejszenie kosztów eksploatacji. Opatentowana konstrukcja pozwala na przeprowadzenie codziennego testu funkcjonalnego bez użycia gazu kalibracyjnego i dodatkowych urządzeń. Ten niewielki i lekki detektor jest wyposażony w **duży i czytelny wyświetlacz LCD** oraz wytrzymałą obudowę o standardzie IP 67 zapewniającą ochronę przed kurzem i przenikaniem wody.

Towar dostępny wyłącznie dla służb finansowanych z budżetu Państwa

Categories: [Detektory \(gazowe, prądu, promieniowania\)](#), [RATOWNICTWO CHEMICZNE](#), [Urządzenia Pomiarowe](#), [Urządzenia Pomiarowe](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

ALTAIR 2X posiada 3-letnią gwarancję, wymienne sensory i baterię oraz trzy stopniowy system alarmowy składający się z alarmu akustycznego, wizualnego i wibracyjnego.

Podstawowe cechy i funkcje

- Czas życia sensora wynosi co najmniej 4 lata;
- Prosta i intuicyjna obsługa jednym przyciskiem funkcyjnym;
- Obudowa z poliwęglanu pokrytego gumą odporna na upadek z wysokości 7,62 m i wnikanie wody, zgodnie ze standardem IP 67;
- Wariant fluoroscencyjny;
- Możliwość zapisu do 75 ostatnich wydarzeń.

Gazy mierzone przez urządzenie:

H ₂ S	NO ₂
H ₂ S-LC (Niska koncentracja)	Cl ₂
CO	H ₂ S/CO
CO-HC (Wysoka koncentracja)	H ₂ S/CO-H ₂
CO-H ₂	H ₂ S-LC/CO
SO ₂	H ₂ S-LC/SO ₂
NH ₃	NO ₂ /CO

Czasy reakcji:

Gaz	t (90)
H ₂ S	< 15s
CO	< 15s
SO ₂	< 15s
NO ₂	< 40s
Cl ₂	< 30s
NH ₃	< 40s

Rodzaje alarmów

- **Wizualny:** Mrugająca ultra jasna dioda LED widoczna kiedy patrzymy na miernik z góry, z dołu, z przodu, z tyłu oraz z boków;
- **Dźwiękowy:** 95 dB mierzony z odległości 30 cm;
- **Wibracyjny:** Standardowy;
- **Progi alarmowe:** Ustawiane z użyciem MSA Link.

Dane techniczne

- **Wymiary:** 89 x 54 x 25 mm dł x szer. x gł. (bez klipsa);
- **Waga:** waga 113 g (z klipsem);
- **Bateria:** wymiennalna bateria litowa o czasie pracy około 18 miesięcy ze wskazaniem zużycia.

Certyfikacja

Produkt ALTAIR 2X posiada oznaczenie CE i jest zgodny z następującymi dyrektywami:

FTZU II 2G Ex ia IIC T4 Gb -40C to +60C

[Broszura](#)

ZDJĘCIA

