

**MOBIAK GAŚNICA PROSZKOWA GP6X 6KG ABC +
WIESZAK + ZNAK ADR**

156,95 zł 148,50 zł brutto 120,73 zł - netto
Categories: [Gaśnice proszkowe](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

GAŚNICA PROSZKOWA GP 6X 6KG ABC E + ZNAK "GAŚNICA" 10X10CM + WIESZAK NA GAŚNICĘ

Skuteczność gaszenia jak i **łatwość obsługi** powodują, że gaśnice tego typu stanowią idealne rozwiązanie do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, hal przemysłowych i magazynowych, biur, szpitali, teatrów, lotnisk, kopalń i stacji benzynowych, a także domów, mieszkań i garaży. Gaśnica GP6x świetnie sprawdzi się również w transporcie drogowym i kolejowym.

Jest to bardzo **korzystna cenowo** gaśnica proszkowa 6 kg , z wieszakiem i znakiem, przeznaczona do gaszenia pożarów grup: **ABC/E**

Gaśnica GP - 6x posiada **bardzo wysoką skuteczność gaśniczą** 34A 233B.

Podstawowe cechy

- ☐ Zbiornik gaśnicy **nie podlega** okresowym badaniom UDT co 5 lat
- ☐ **proszek nie wymaga wymiany**, jeśli podczas rewizji nie stwierdza się jego zbrylenia.
- ☐ Zakres temperatur pracy: **-30 do +60°C**
- ☐ Średni czas działania **minimum 12 s**
- ☐ Można nią gasić urządzenia pod napięciem do **400 kV**.
- ☐ możliwość **wielokrotnego** napełniania

Data produkcji: **BIEŻĄCA !!**

Bezpieczeństwo:

Gaśnica spełnia niezbędę dopuszczenia **CNBOP-PIB, PCA, PN, EN3** oraz dyrektywę unijną dotyczącą wyposażenia morskiego **2014/90/UE**.

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Dane techniczne:

- Typ: **Stałociśnieniowa**
- Masa całkowita: **9,5 kg**
- Środek gaśniczy: proszek gaśniczy **ZX PD Standard N**
- Masa środka gaśniczego **6 kg**
- Skuteczność gaśnicza **34A 233B**
- Średni czas działania **minimum 12 s**
- Czynnik roboczy **Azot**
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C **17 bar**
- Ciśnienie próbne zbiornika 30 bar
- Zakres temperatur stosowania **-30°C +60°C**
- Zasięg wyrzutu powyżej **6 m**
- Gaszenie urządzeń elektrycznych **do 400 kV**



- Wysokość całkowita **440 mm**
- Średnica zbiornika **150 mm**
- **wieszak** do montażu na ścianie

W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- **wieszak** do montażu na ścianie
- **Znak przeciwpożarowy Gaśnica** - Naklejka 10x10 cm (nie świecąca w ciemności). Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Znak **produkcji Polskiej** posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010

KONSTRUKCJA I PODSTAWOWE CECHY:

- gaśnica **stałociśnieniowa**, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup **ABC**
- możliwość gaszenia urządzeń pod **napięciem do 400 kV**
- wysoka **skuteczność gaśnicza 34A, 233B, C** i długi czas działania
- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- możliwość **wielokrotnego** napełniania
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie
- korpus zaworu i okucia węża wykonane z aluminium
- stosowany w gaśnicy **proszek ZX PD Standard N nie wymaga wymiany** przez cały okres użytkowania jeżeli nie uległ zbryleniu - dożywotnia gwar na proszek
- zbiornik gaśnicy **nie podlega badaniom UDT** co pięć lat
- **lakier odporny** na warunki atmosferyczne RAL 3000
- **etykieta** w języku POLSKIM, wykonana w technice sitodruku - **nie ściera się i nie odkleja**
- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
- posiada niezbędną wymagane **certyfikaty** oraz **deklaracje zgodności** dopuszczenia do stosowania na polskim rynku
- producent udziela na gaśnicę **2 lata gwar**

Ogólna instrukcja używania gaśnicy :

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podejść do miejsca pożaru.
2. Wyciągnąć zawleczkę, aby odblokować gaśnicę.
3. Nacisnąć dźwignię zaworu, aby uwolnić środek gaśniczy.
4. Skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
5. Gaśnicę używać w pozycji pionowej.

ZDJĘCIA

