

NIAGARA MAX MOTOPOMPA PŁYWAJĄCA

5562,40 zł brutto 4522,28 zł - netto

Categories: [Motopompy i Pompy](#), [Motopompy Pływające](#)



OPIS PRODUKTU

Opis

Motopompy pływające posiadają szerokie zastosowanie w służbach ratowniczych. Obok głównej grupy odbiorców – strażaków, cieszą się również wysokim uznaniem wśród pracowników służb komunalnych, leśnych, budowlanych – wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność pompowania wody. Małe gabaryty pomp, przy optymalnej wydajności sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie w sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy się czas i efektywność pracy. Napęd spalinowy pozwala na zastosowanie pomp w każdym miejscu, bez potrzeby dostępu do sieci elektrycznej. Motopompy mogą służyć do napełniania zbiorników pojazdów pożarniczych bez potrzeby budowania stanowiska wodnego, jak również do awaryjnego nawadniania lub osuszania terenów rolniczych. Dobra wysokość podnoszenia sprawia, że motopompy można używać na terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu. Dla służb ratowniczych motopompy serii „Niagara” to od lat synonim solidności i niezawodności.

Zalety

- Możliwość wykorzystania we wszystkich typach samochodów ratowniczo - gaśniczych PSP i OSP.
- Niewielka waga i małe gabaryty ułatwiają przewożenie (również w większości samochodów osobowych) i transport pompy do miejsca akcji nawet w trudnym terenie.
- Niskie zużycie paliwa w stosunku do wysokich osiągnięć technicznych.
- Prostota konstrukcji i zastosowanie wysokiej jakości podzespołów czynią pompę łatwą w obsłudze i niezawodną w działaniu.

- Niezatapialny pływak z włókna szklanego.
- Możliwość podawania wody o dużym stopniu zanieczyszczenia, co ułatwia pompowanie wody z piwnic i zalanych obiektów.
- Możliwość pracy na sucho
- Minimalna głębokość ssania 30 mm umożliwia optymalne wypompowanie wody z zalanych obiektów.
- Zastosowanie czterosuwowego silnika pozwala stosować benzynę bez konieczności sporządzania mieszanki.
- Zastosowane uszczelnienia mechaniczne (grafitowo-ceramiczne) gwarantują długą żywotność pompy.
- Silnik wyposażony w regulator obrotów zapewniający utrzymanie zadanej wydajności pompy.
- Elementy pompy ze specjalnych stopów aluminium zapewniają odporność na korozję.
- Specjalnie zaprojektowany, bardzo pojemny zbiornik paliwa znacznie wydłuża czas pracy pompy, co ułatwia eksploatację w czasie długotrwałych działań gaśniczych.

Dane techniczne

Maks. wydajność	1200 dm ³ /min
Wydajność nominalna (przy 2 barach)	400 dm ³ /min
Maks. zasięg rzutu wody	30 m
Wysokość podnoszenia do	do 30 m słupa wody
Nasada tłoczona	75
Min. głębokość ssania	30 mm
Silnik	Briggs&Stratton seria 850
Moc (3600 obr./min)	6,3 kW
Zużycie paliwa	1,3 l/h
Pojemność zbiornika	5,2 l
Czas pracy na pełnym zbiorniku	4 godz.
Ciężar motopompy	30 kg
Wymiary gabarytowe	770 x 385 x 630 mm

Produkowana zgodnie z wymogami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania techniczno-użytkowe według rozporządzenia MSWiA i Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

http://www.ogniochron.eu!/data/attachments/karta_niagara_max_201504.pdf

http://www.ogniochron.eu!/data/attachments/karta_czesci_niagara_max.pdf

http://www.ogniochron.eu!/data/attachments/cnbop_-_niagara_max.pdf