

NAMIOT PNEUMATYCZNY - RATOWNICZY NPS

Namioty ratownicze - pneumatyczne NPS 14,27,37 mają szerokie zastosowanie. Mogą być wykorzystywane jako namioty ratownicze na miejscu działań do prowadzenia czynności ratowniczych, jako namioty zabezpieczenia medycznego, namioty kwatermistrzowskie, dowódczo-sztabowe.

Categories: [Namioty](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

System namiotów pneumatycznych z przęsłami rozpiętymi dętkami wykonane z materiału trudnopalnego o gramaturze 400g/m². W przeciwieństwie do materiałów gumy szlachetnej jak np. Hypalon nie wymaga specjalnej konserwacji podczas

przechowywania. Namioty mają różne rozmiary w zależności od ilości zastosowanych przęseł:

- 2 przęśła - NPS 14 o pow. 14m²
- 3 przęśła - NPS 27 o pow. 27m²
- 4 przęśła - NPS 37 o pow. 37m²
- Szpital polowy mobilny - rozmiary dostosowane do wymagań zamawiającego
- Szpital polowy mobilny, szpital polowy, mobilny szpital

Zastosowanie

Namioty pneumatyczne NPS 14,27,37 mogą być wykorzystywane jako namioty ratownicze na miejscu działań do prowadzenia czynności ratowniczych, jako namioty medyczne, namioty kwatermistrzowskie, dowódczo-sztabowe. Mogą one stanowić część składową mobilnych systemów dekontaminacyjnych. Namioty NPS mogą również stanowić moduł w budowie szpitali polowych, miejsc kwarantanny, itp. Przeznaczone są do wykorzystywania przez siły zbrojne, straż pożarną, obronę cywilną i inne podmioty ratownicze.

Budowa

Powłoka namiotu wykonana z tkaniny poliestrowej pokrytej dwustronnie PVC, odporna na promieniowanie ultrafioletowe. Stelaż pneumatyczny wykonany z wielowarstwowej tkaniny poliestrowej na zewnątrz po obu stronach pokrytej PVC. Podłoga odpinana. Dwoje drzwi dwuskrzydłowych zwijanych, jednowarstwowych. Na zewnątrz drzwi znajdują się kołnierze umożliwiające łączenie z innymi namiotami. Na ścianach bocznych okna o wymiarach 57cm x 57cm, składające się z trzech warstw. Od wewnątrz na stelażu uchwyty rzepowe (możliwość swobodnego rozmieszczenia w dowolnym miejscu na stelażu namiotu) do mocowania sprzętu oświetleniowego, sprzętu medycznego, itp. Na bocznych ścianach otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów ogrzewania lub filtrowentylacji, przewodów elektrycznych, wodnych, itp. Na zewnątrz umocowane linki odciągowe oraz szpilki i paliki mocujące. Konstrukcja pneumatyczna (stelaż) mocowana na specjalnych uchwytach rzepowych, co umożliwia w przypadku awarii lub zużycia, możliwość wypięcia samej konstrukcji lub poszycia, w celu np. naprawy lub wymiany. Zastosowane materiały gwarantują prawidłową eksploatację namiotu w zakresie temperatur od -35 °C do +70 °C.

Dane techniczne:

Dane techniczne namiotów	NPS 14	NPS 27	NPS 37
Stan po rozłożeniu namiotu			
Wymiary [m] dł./szer./wys.	2,7 x 5,2 x 2,6	5,2 x 5,2 x 2,6	7,2 x 5,2 x 2,6
Pojemność komór [m³]	1,33	2,07	2,78
Powierzchnia podłogi [m²]	14	27	37
Stan po spakowaniu namiotu			
Wymiary [m] dł./szer./wys.	1,2 x 0,8 x 0,6	1,2 x 0,8 x 0,8	1,2 x 0,8 x 1
Waga [kg]			
(gramatura 400 g/m²)	86	118	130

Standardowe wyposażenie namiotów	NPS 14	NPS 27	NPS 37
Przęśła rozpierane rurą pneumatyczną.	2 szt.	3 szt.	4 szt.

Standardowe wyposażenie namiotów	NPS 14	NPS 27	NPS 37
Zawór bezpieczeństwa, zapobiegający rozerwaniu jego konstrukcji podczas napełniania sprężonym powietrzem.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wejście o wymiarach 2 m x 1,9 m wykonane kołnierzem (na kołnierzu znajduje się 11 szt. zatrzasków przekrętnych): kołnierz przystosowany do łączenia z innymi namiotami, wejścia zakończone zamkiem błyskawicznym zabezpieczającym przed przenikaniem wody, możliwość rolowania na dwa sposoby (do połowy lub całość) podpięte zatrzaskami przekrętnymi.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Okno o wymiarach 57 cm x 57 cm składające się z trzech warstw: od wewnątrz Moskitiera-siatka zamocowana na stałe, następnie folia wysokoprzeźroczysta mocowana na rzep, kłapa zasłonowa wykonana z materiału takiego jak poszycie namiotu mocowana na rzep. Okno po zrolowaniu blokowane zatrzaskami przekrętnymi.	1 szt.	2 szt.	4 szt.
Rękawy: Na ścianie bocznej 1 rękaw o długości 60cm i śr.18cm, drugi stożkowy o długości 60cm i śr. 30cm.	-	-	-
Komory pneumatyczne wyposażone są w zawory wlotu i wylotu powietrza umożliwiające nadmuchiwanie namiotu pompką elektryczną lub nożną jak również z butli ze sprężonym powietrzem (po zastosowaniu odpowiedniej końcówki, która jest na wyposażeniu). W wyposażeniu standardowym brak butli oraz reduktora do butli.	-	-	-
Uchwyty do podwieszania lamp i instalacji elektrycznej.	8 szt.	14 szt.	24 szt.
zestaw naprawczy śledzie wężyk do butli ze sprężonym powietrzem uchwyty do kotwiczona	1 szt. 8 szt. 2 szt. 8 szt.	1 szt. 10 szt. 2 szt. 10 szt.	1 szt. 12 szt. 2 szt. 12 szt.
Podłoga odpinana , mocowana na rzepach (10cm)	1 szt.	1 szt.	1 szt.

Dodatkowe wyposażenie namiotów
Siatka do podpinania różnego rodzaju instalacji o wym. 1,85m x 4,6m
Wejście wjazdowe 4m x 2m (zastępujące wejście podstawowe 2m x 1,9m)
Kołnierz uszczelniający wejście (dostępny tylko z wejściem wjazdowym)
Boczny okapnik
Kotara wzdłuż lub w poprzek osi namiotu
Dodatkowe okno
Piktogramy wielkości A4 wykonane rzepem
Podłoga na stałe (bez dopłaty)
Logo lub napis na ścianie namiotu

Dodatkowe wyposażenie namiotów
Pompka elektryczna o wydajności 1500 l/min do pompowania i odsysania powietrza,
Przenośna olejowa nagrzewnica powietrza z odprowadzeniem spalin,
Agregat prądotwórczy
Oświetlenie wewnętrzne
Łóżka polowe, krzesła, stoliki
Reduktor do butli ze sprężonym powietrzem

ZDJĘCIA



