

OŚWIETLENIE RLS 1000

4869,57 zł brutto 3959,00 zł - netto

Nowy wielozadaniowy system oświetlenia Rosenbauer, model RLS1000 (diody LED; akumulatory z możliwością wielokrotnego doładowywania). Posiada zintegrowaną ładowarkę 12/24 V dla zapewnienia doskonałej mocy świetlnej i praktycznego użycia.

Categories: [Najświetnice](#), [Oświetlenie](#)



ZDJĘCIA



Oddchylane i chowanie w obudowie podpory stabilizujące



Mieczna blenda do zmiany reflektora punktowego w szerokostrumieniowy

Optyka urządzenia posiada możliwość całkowitego ogniskowania od reflektora punktowego (tryb poszukiwania) do najświetnicy szerokostrumieniowej (oświetlenie robocze).



OPIS PRODUKTU

Opis

Zintegrowany statyw z czterema (4) szybkozłącznymi słupkami umożliwia uzyskanie maksymalnej wysokości do 1.8 m. Zintegrowany, inteligentny system ładowania 12/24V monitoruje poziom naładowania akumulatorów własnych oraz pojazdu (zabezpieczenie podnapięciowe), co zabezpiecza przed ich rozładowaniem. Odchylane podpory stabilizujące do optymalnej stabilności masztu na nierównym terenie.

Zalety

- Kompaktowy
- O dużej mocy
- Z możliwością doładowywania
- Uniwersalny w użyciu

Dane techniczne

- Obrotowa głowica oświetlająca pozwala na ruch we wszystkich kierunkach w zakresie 360° w poziomie i 90° w pionie
- Dwie (2) zintegrowane podpory stabilizujące zapewniają stabilną pracę masztu przy jego pełnym rozwinięciu
- Cztery (4) szybkozłączne słupki do regulacji wysokości głowicy oświetlającej (aż do 1,80 m)
- 30 wysokowydajnych diod LED ze specjalnie skonstruowanym systemem soczewek i 12 różnokolorowymi diodami LED
- 5 błyskowych funkcji kolorystycznych: czerwony, zielony, bursztynowy, niebieski i biały
- Temperatura barwowa: 6.500 K (zbliżone do światła dziennego)
- Akumulator: 12 V 22 Ah SLA żelowy
- 6 poziomów ustawień jasności od 8% do 150% (przez 10 minut)
- Czas pracy: 8 h przy 100% mocy; 33 h przy 25% mocy
- W zestawie kabel zasilający ok. 2 m 12/24 V z wtyczką gniazda zapalniczki samochodowej
- Jasność przy 100% mocy: 4.500 Lumenów
- Jasność przy doładowaniu (150% mocy): 6.000 Lumenów
- Stopień ochrony: IP54
- Wymiary: 390 x 195 x 255 mm
- Masa: 12,4 kg

ZDJĘCIA



CENTRUM STRAŻAKA



Oddychane i chowane w obudowie podpory stabilizujące



Meczna bieżnia do zmiany reflektora punktowego w szerokostrumienowy

Opływka urządzenia posiada możliwość całkowitego ograniczenia od reflektora punktowego (tryb poszukiwania) do najszerszy szerokostrumienowej (oświetlenie robocze).

