

PŁYTKA STANOWISKOWA CD 402 PROTEKT

119,68 zł brutto 97,30 zł - netto

Przeznaczona do szybkiego tworzenia skomplikowanych stanowisk dzięki licznym otworom do wpinania zatrzaśników. Płytki stanowiskowe pozwalają rozszerzyć liczbę punktów zapięcia na stanowisku. Wyposażona w duży pojedynczy główny punkt wpinania wraz z dwoma otworami pomocniczymi i pięć otworów o średnicy 20 mm do wpięcia zatrzaśników.

Categories: [Akcesoria i liny](#)



ZDJĘCIA

Specyfikacja techniczna

| | | | |
|---|--------------|-------------------|-----------|
| Waga: | 240 g | Liczba otworów: | 8 |
| Wymiary: | 100 x 159 mm | Średnica otworów: | 20 mm |
| Materiał: | aluminium | Kolor: | niebieski |
| Wytrzymałość statyczna (nie mniej niż): | 50 kN | | |

OPIS PRODUKTU

PŁYTKA STANOWISKOWA CD 402 PROTEKT

Przeznaczona do szybkiego tworzenia skomplikowanych stanowisk dzięki licznym otworom do wpinania zatrzaśników. Płytki stanowiskowe pozwalają rozszerzyć liczbę punktów zapięcia na stanowisku. Wyposażona w duży pojedynczy główny punkt wpinania wraz z dwoma otworami pomocniczymi i pięć otworów o średnicy 20 mm do wpięcia zatrzaśników.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy określają także wszelkie szczegóły dotyczące prac wykonywanych na wysokościach, niezależnie od ich charakteru czy stopnia trudności. Odpowiednie zabezpieczenie pracownika wykonującego obowiązki na stanowisku pracy, które znajduje się na wysokości, wymaga zastosowania certyfikowanych i spełniających odpowiednie normy sprzętów i systemów ochrony osobistej. Poza podstawowym sprzętem, bardzo często konieczne jest stosowanie dodatkowych akcesoriów ochronnych, które oferuje firma PROTEKT.



ZDJĘCIA

Specyfikacja techniczna

| | | | |
|---|--------------|-------------------|-----------|
| Waga: | 240 g | Liczba otworów: | 8 |
| Wymiary: | 100 x 159 mm | Średnica otworów: | 20 mm |
| Materiał: | aluminium | Kolor: | niebieski |
| Wytrzymałość statyczna (nie mniej niż): | 50 kN | | |