

PODUSZKI WYSOKOCIŚNIENIOWE 12 BAR ŁĄCZONE C.TEC



Poduszki łączone, warstwowe C.Tec są najnowocześniejszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy należy podnieść duży ciężar na znaczną wysokość, czyli np. w sytuacji ratowania życia osób, które zostały uwięzione pod wielkogabarytowymi obiektami, gruzami zawalonego budynku, fragmentami skał lub pod pojazdem ciężarowym.

Categories: [Pneumatyka VETTER](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Poduszki łączone, warstwowe C.Tec są najnowocześniejszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy należy podnieść duży ciężar na znaczną wysokość, czyli np. w sytuacji ratowania życia osób, które zostały uwięzione pod wielkogabarytowymi obiektami, gruzami zawalonego budynku, fragmentami skał lub pod pojazdem ciężarowym.

Dzięki połączeniu poduszek za pomocą specjalnych talerzy uzyskuje się bardzo wysoki poziom stabilności, ciężar nie ześlizguje się z powierzchni poduszki, a specjalna nakładka gumowa zabezpiecza talerze mocujące przed uszkodzeniem. Połączenie poduszek następuje błyskawicznie przy pomocy złącza przypominającego złącze Storz, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi specjalistycznych.

- Wysoki poziom stabilności dzięki połączeniu poduszek talerzami mocującymi
- Niepotrzebne dodatkowe stelaże wspierające
- Można łączyć dwie lub trzy poduszki (maksymalnie trzy), co pozwala dowolnie zwiększać wysokość podnoszenia
- Dostępne są 3 modele, które umożliwiają uzyskanie 16 kombinacji łączenia o wysokości podnoszenia od 29,3 do 210 cm
- Zgodność z normą EN 13731

Dane techniczne:

	VCB 30 C.Tec	VCB 75 C.Tec	VCB 172 C.Tec
Siła podnoszenia max	30,1 t	74,7 t	171,8 t
Wydajność podnoszenia	7 t	12 t	15 t
Wysokość podnoszenia max	29,3 cm	45,9 cm	69 cm
Zapotrzebowanie powietrza	420 l	1476 l	5048 l
Średnica poduszki	56,5 cm	89 cm	135 cm
Wysokość w stanie spoczynku	9 cm	9 cm	11,5 cm

Ciśnienie robocze 12 bar
Ciśnienie kontrolne 18 bar
Ciśnienie rozrywające min 48 bar

*dane producenta

ZDJĘCIA

