



**PÓŁMASKA, MASKA LAKIERNICZA 3M
+FILTRY+GOGLE!!!**

259,00 zł brutto 210,57 zł - netto
Categories: [Ochrona Górnych Dróg Oddechowych](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

ZESTAW SKŁADA SIĘ Z:

**PÓŁMASKA 7500 + 2X POCHŁANIACZ A1 6051 + 2X FILTR 5911 + 2X POKRYWA
501+ GOGLE 3M PELTOR**

Półmaska ochronna wielokrotnego użytku, seria 3M™ 7500 rozmiar M - wyposażona jest w system złącza bagnetowego 3M pozwalający na łatwe i szybkie podłączenie szerokiego asortymentu filtrów, które w zależności od potrzeb chronią przed szkodliwymi gazami, parami i pyłami. Może być też używana z aparatami wężowymi sprężonego powietrza 3M dla większej wygody i elastyczności zastosowań.

Cechy produktu:

- niskoprofilowa konstrukcja - minimalizuje ograniczenia pola widzenia
- niewielki ciężar 136g - zapewnia komfort podczas długotrwałej pracy
- funkcja Drop Down zapewnia zwiększoną wygodę podczas przerw w pracy
- część twarzowa wykonana z miękkiego silikonu zapewniającego trwałość i komfort użytkowania
- zawór Cool Flow - zmniejsza kumulowanie się ciepła i potu oraz opory oddechów
- konstrukcja z dwoma elementami filtrującymi zapewnia niższy opór podczas oddychania
- lepszy rozkład ciężaru- wyważone dopasowanie do filtrów
- wyjątkowo ekonomiczna w utrzymaniu
- łatwe czyszczenie
- zgodne z normą EN140

Pochłaniacz 3M™ 6051 A1 - jest to wysokiej klasy filtr przeznaczony do półmasek i masek pełnych serii 3M™ 6000 i 3M™ 7000. Skutecznie chroni przed parami organicznymi o temp. wrzenia do 65°C, a także różnego rodzaju gazami i wyziewami. Zgodne z normą EN14387.

Stosowany w przemyśle:

- samochodowym
- lotniczym
- stoczniowym
- produkcja i wykorzystanie klejów, farb, lakierów, barwników, żywic

Filtr przeciwpyłowy 3M™ 5911 o klasie ochrony P1 - skuteczność filtracji 80% - stosowane do ochrony przed cząsteczkami stałymi i ciekłymi o niskiej toksyczności dla których $NDS \geq 2mg/m^3$ o koncentracji do $4xNDS$. Zgodnie z normą EN143.

Pokrywa 3M do filtrów przeciwpyłowych 501 - służy do mocowania filtrów przeciwpyłowych 3M™ 5911, 5925, 5935.

Gogle przeciwdopryskowe 3M Peltor Fahrenheit

Cechy produktu:

- **klasa optyczna 1**
- kształt gogli i cylindryczne soczewki zapewniają 180 stopni pola widzenia bez zniekształceń
- gogle nadają się do użytku z okularami korekcyjnymi oraz półmaskami
- szeroki, regulowany pasek neoprenowy
- powłoka ANTIFOG - zapobiegająca parowaniu
- szybka odporna na zarysowania
- ochrona przed odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 120m/s
- ochrona przed odpryskami cząstek stopionego metalu
- zgodne z normą EN1666

ZDJĘCIA

