



Pompa zanurzeniowa NAUTILUS

Cena brutto: 9031 PLN

Cena netto: 7342.28 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/pompa-zanurzeniowa-nautilus/>

Opis

Pompy zanurzeniowe serii NAUTILUS zostały przetestowane i certyfikowane zgodnie z normą DIN 14425 „Przenośne pompy zanurzeniowe z wypróbowaniem elektrycznym”. Technologia pompowa Rosenbauer zapewnia niezawodną pracę urządzenia. Pompy serii NAUTILUS są pierwszymi firmowymi pompami zanurzeniowymi z silnikiem elektrycznym. Pompy mogą pracować w pozycji pionowej, poziomej lub w pełni zanurzonej.

Zalety

Niska masa

- NAUTILUS 8/1 z masą całkowitą 30 kg (włącznie z kablem) jest jedną z najlżejszych pomp zanurzeniowych w swojej klasie
- NAUTILUS 4/1 o masie całkowitej ok. 20 kg jest także niezwykle lekka w porównaniu do innych pomp zanurzeniowych

Możliwość ssania na płasko

- Pompy NAUTILUS są skonstruowane idealnie do ssania na płasko wypompowując wodę przy pełnej mocy. Po wyłączeniu pompy pozostaje tylko niewielka warstewka cieczy o wysokości:

-NAUTILUS 8/1: około 8 mm

-NAUTILUS 4/1: około 4 mm

- System ssania na płasko jest w pełni zintegrowany z konstrukcją pompy, eliminując potrzebę demontażu sita ssawnego lub zakładania dodatkowego osprzętu

f a t w o k N t r a n s p o r t u

- Dwa uchwyty transportowe w każdym z modeli są ukształtowane na zewnątrz, aby zapewnić optymalną ergonomię podczas przenoszenia i zapobiec obijaniu o ciało strażaka

D e t a l e k o n s t r u k c y j n e

- Otwór transportowy na pokrywie pompy do łatwego podpięcia karabińczyka i liny roboczej w celu łatwego, szybkiego i bezpiecznego opuszczania / podnoszenia pompy
- Wąska konstrukcja i kompaktowe wymiary ułatwiają mocowanie pompy w pojeździe i pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Pokrywa rewizyjna umożliwiającą użytkownikowi kontrolę działania uszczelnienia mechanicznego
- Uchwyt na kabel zasilający: kabel nawijany bezpośrednio na pompę w celu oszczędności miejsca
- Odprężacz kabla: zastosowany w celu unikania uszkodzeń w obszarze mocowania kabla

W y p o m p o w y w a n i e z a n i e c z y s z c z e B

- Zależnie od modelu można przepompowywać brudną wodę (zawierającą piasek, muł / szlam lub żwir) o średnicy zanieczyszczeń do 10 mm (NAUTILUS 8/1) lub do 8 mm (NAUTILUS 4/1).

K a b e l z a s i l a j ą c y

- Odporny na przecięcie, promieniowanie cieplne i zimno, specjalny kabel H07RN-F (20 m)



NAUTILUS 411 (400 V)		NAUTILUS 411 (230 V)
Dane techniczne		
Model pompy	NAUTILUS 411	NAUTILUS 411
Moc znamionowa	230 V / 1 faz	400 V / 3 faz
Pobór mocy	2,37 kVA, cos φ 0,85	4,2 kVA, cos φ 0,8
Moc szczytowa	1,48 kW	2,8 kW
Prąd znamionowy	9 A	9 A
Kabel zasilający	H07RN-F 3x1,5 (zabezpieczony kabel gumowy, długość 20 m, z samoczynną wypukłą (PPE))	H07RN-F 4x1,5 (zabezpieczony kabel gumowy, długość 20 m, z wypukłą (PPE) 1,5 A (przewodnikami ochronnymi wlotka (kondukt) do właściwego kierunku, doładowania)
Nasada tłoczna	0,5 1/2" (śred. B 75 mm)	0,5 1/2" (śred. B 75 mm)
Wydajność	110 l/min przy 0,50 bar 640 l/min przy 0,50 bar 110 l/min przy 1,00 bar 200 l/min przy 1,50 bar 120 l/min przy 2,00 bar	110 l/min przy 0,50 bar 640 l/min przy 0,50 bar 110 l/min przy 1,00 bar 200 l/min przy 1,50 bar 120 l/min przy 2,00 bar
Średnica (średnica zewnętrzna)	6 mm	6 mm
Temperatura pracy	50°C, do max. 80°C, przez 1000 godzin	50°C, do max. 80°C, przez 1000 godzin
Wymiary (D x H)	200 x 400 mm	200 x 400 mm
Masa (zasilanie i kable)	21,3 kg	21,3 kg
Klasa ochrony pompy	IP 68	IP 68

