

PRĄDOWNICA RB 102 NFPA

3329,61 zł brutto 2707,00 zł - netto

Prądownice Select Flow serii NFPA mają możliwość podawania zwartych, rozproszonych oraz mgłowych prądów gaśniczych zapewniając maksymalny efekt gaśniczy przy małym zużyciu wody.

Categories: [PRĄDOWNICE](#), [Prądownice wodne 75](#)



ZDJĘCIA



Dane techniczne

| Model prądownicy | SelectFlow RB 102 NFPA |
|-------------------------------|--------------------------|
| Regulowana wydajność (l/min)* | 350 475 550 750 |
| Max. zasięg rzutu strumienia* | 52 m |
| Masa** | 3,2 kg |

OPIS PRODUKTU

Zalety

- Odporny na uderzenia, powlekany pyszczek z wypustkami do regulacji kształtu strumienia
- Ergonomiczna dźwignia zamknięcia i otwarcia zaworu
- Specjalnie uformowany uchwyt pistoletowy dla bezproblemowej obsługi w rękawicach bojowych
- Łożyszkowana tuleja nasady
- Regulowany skokowo pierścień wydajności

- Przepłukiwanie zanieczyszczeń do 5 mm średnicy
- Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia
- Certyfikowane zgodnie z normą NFPA: 1964:2008

ZDJĘCIA



Dane techniczne

| Model prądownicy | SelectFlow RB 102 NFPA |
|-------------------------------|---------------------------|
| Regulowana wydajność (l/min)* | 360 475 550 750 |
| Max. zasięg rzutu strumienia* | 52 m |
| Masa** | 3,2 kg |