



PROTON 4 - SŁUPEK KOTWICZĄCY WYSOKOŚĆ 430 MM (PUNKT KOTWICZENIA + ZESTAW MONTAŻOWY DO BLACHY TRAPEZOWEJ 28 SZT. 4,8X20)

553,50 zł brutto 450,00 zł - netto

Proton 4 to urządzenie kotwiczące dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodne z normą EN 795 typ A. Jest przeznaczone do mocowania bezpośrednio do poszycia dachów wykonanych z blachy trapezowej, zarówno gdy blacha stanowi osłonę zewnętrzną, jak również gdy jest przykryta izolacją. Różne warianty stóp słupka pozwalają stosować produkt przy szerokim zakresie blach.

Categories: [Stale systemy asekuracyjne](#)

ZDJĘCIA

Specyfikacja techniczna

Wersja:	punkt kotwiczenia + zestaw montażowy do blachy trapezowej	Podstawa słupki	
		Materiał:	stal nierdzewna
		Rozstaw otworów montażowych:	333/363 mm
Punkt kotwiczący		Zestaw mocujący	
Materiał:	stal nierdzewna AISI 304	Rodzaj mocowania:	4,8x20
Wytrzymałość statyczna:	14 kN	Zestaw mocujący:	
Średnica otworu punktu zaczepowego Ø:	20 mm	Długość:	20 mm
Max. liczba użytkowników:	3	Ilość:	28 szt.
Słupek			
Warianty wysokości:	430 mm		
Materiał:	stal nierdzewna		

OPIS PRODUKTU

W tej kategorii znajdują Państwo nowoczesne systemy stałe zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Są to punkty zaczepowe, wśród których znajdują się belki zaczepowe, kotwy, wózki zaczepowe oraz uniwersalne punkty kotwiczenia. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów oraz precyzyjnie dobranych komponentów, gwarantujących niezawodność, pewność użytkowania i najwyższe bezpieczeństwo. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, w której zostały skompletowane wysokiej klasy urządzenia zaczepowe. Są one odpowiednio przystosowane do wysokich obciążeń, zabezpieczone przed korozją i dostępne w różnych formach oraz rozmiarach. Z pewnością wybiorą Państwo spośród naszych produktów dokładnie ten, którego szukacie. W naszej ofercie znajdują również Państwo profesjonalne zatrzaski nierozłączne.



CENTRUM STRAŻAKA

ZDJĘCIA

Specyfikacja techniczna

Wersja:	punkt kotwiczenia + zestaw montażowy do blachy trapezowej	Podstawa słupka	
		Materiał:	stal nierdzewna
		Rozstaw otworów montażowych:	333/363 mm
Punkt kotwiczący		Zestaw mocujący	
Materiał:	stal nierdzewna AISI 304	Rodzaj mocowania:	4.8x20
Wytrzymałość statyczna:	14 kN	Zestaw mocujący:	
Średnica otworu punktu zaczepowego S:	20 mm	Długość:	20 mm
Max. liczba użytkowników:	3	Ilość:	28 szt.
Słupek			
Warianty wysokości:	430 mm		
Materiał:	stal nierdzewna		